

可燃气体报警控制器安仕得JB-TB-ASD5150

产品名称	可燃气体报警控制器安仕得JB-TB-ASD5150
公司名称	北京安仕得科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安仕得 型号:JB-TB-ASD5150 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼4层425 (注册地址)
联系电话	13114921500

产品详情

JB-TB-ASD5150可燃气体报警控制器

采用ABUS总线进行数据传输，传输距离远，抗干扰能力强。总线和电源线均为无极性设计，并带有短路保护功能。大容量记忆，可记录历史气体报警信息1000条、历史故障信息1000条、系统操作信息500条。并可选配微型热敏打印机，实现报警、故障、事件信息实时打印。设有TF储存卡读卡器，可通过TF储存卡轻松实现控制器历史数据导出及外部配置数据的导入。具有RS485接口，可与符合通信协议的监控系统进行组网通信，实现报警信息的远程显示。

技术参数

信号传输：ABUS四总线

工作电压：AC220V ± 15% / 50Hz

检测气体单位：%LEL、PPM、%VOL

功耗：10W（不含探测器）

检测气体类型：可燃气体、有毒有害气体

欠压报警点：165V ± 10V

报警门限：高限报警/低限报警

示值误差：± 5%FS

报警方式：声光报警

通信距离：1000米（RVSP1.5mm²）

工作环境温/湿度：-10 ~ 55 / 93%RH

显示方式：5英寸高分辨率LCD显示器

总线容量：配置2回路/4回路（每回路64点位）

控制输出：三路可编程联动输出（触点容量3A/DC24V或3A/AC220V）脉冲输出为：闭合500ms后断开；连续输出为：开关量输出。

可选配件：备用电池：DC12V/4.5Ah蓄电池2节；ASD-MK5215隔离型RS485转接器