

# 丝扣橡胶接头首选上海松夏丝扣橡胶胶接头

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 丝扣橡胶接头首选上海松夏丝扣橡胶胶接头      |
| 公司名称 | 上海松夏减震器有限公司              |
| 价格   | 80.00/件                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | songxia03@qq.com         |
| 联系电话 | 021-61556650 18521350330 |

## 产品详情

上海松夏减震器有限公司是一家专业研发和生产丝扣橡胶接头的国际型企业。在生产上海橡胶接头的过程中，上海松夏凭借20余年的生产经验和专业技术，同时创新引进美国橡胶行业的先进硫化工艺，配合国内顶尖橡胶接头的生产流程，生产出具有高使用强度和更长使用寿命的优质上海橡胶接头。松夏的所有上海橡胶接头均采用高含量的天然橡胶生产而成，除具有稳定的化学性能外，其抗氧化、臭氧能力强，还具有耐腐蚀、耐老化，抗撕裂，产品寿命长等优越特点，适合各种恶劣的工矿环境。松夏的产品上市不久，便以其优越的品质，大众的价格，在整个行业中树立了良好口碑。

1、上海松夏丝扣橡胶接头的详细描述： 丝扣橡胶接头又称作橡胶软接头、橡胶接头、减震器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。上海丝扣橡胶接头是橡胶连接件的一种，系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风机盘管等5种。由内外层胶、聚酯帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经高温硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。其性能特点有：

- 1、上海丝扣橡胶接头体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
  - 2、上海丝扣橡胶接头安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
  - 3、上海丝扣橡胶接头工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
  - 4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。使用范围：由于上海丝扣橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。例如：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线等。使用说明：1、高层给水使用本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。2、你可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa的可曲挠橡胶接头，连接尺寸请参详《法兰尺寸表》。
- 2、上海松夏丝扣橡胶接头规格尺寸：  
公称通径DN 长度Lmm 螺栓数n 螺栓孔直径mm 螺栓孔中心圆直径mm 轴向位移mm 横向位移mm  
偏转角度 (a1+a2) mm Inch 伸长 压缩 25 1 95 4 14 85 6 9 9 15 32 1 1/4 95 4 18 100 6 9 9 15 40 1 1/2 95 4 18 110 6 10 9 15 50 2 105 4 18 125 7 10 10 15 65 2 1/2 115 4 18 145 7 13 11 15 80 3 135 4 18 160 8 15 12 15 100 4 150 8 18 180 10 19 13 15 125 5 165 8 18 210 12 19 13 15 1、上海丝扣软接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。2、上海丝扣软接头根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。3、上海丝扣软接头的材料属极性

橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。

4、如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。

5、如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。 6、丝扣连接标准采用GB9119-2000标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分0.6MPa，1.0MPa，1.6MPa，2.5MPa。上海松夏工厂接受大批量OEM加工和各种特殊型号橡胶软接头的加工定制，需订购方提供详细产品图纸或来样定做。