

汽车凹陷无痕修复免钣金免喷漆凹陷修复

产品名称	汽车凹陷无痕修复免钣金免喷漆凹陷修复
公司名称	广西新西武联合再生资源有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市江南区钦州路华辰云谷新西武低碳修复科技中心
联系电话	19336018501 19336018501

产品详情

汽车免钣金免喷漆凹陷无痕修复有3种方法

一、汽车凹陷吸拔法修复

- 1、先将汽车受损凹陷部分进行清洁；
- 2、加热热熔胶枪；
- 3、用电熔胶枪在吸拔垫片上均匀涂满熔胶；
- 4、将拉拔垫片固定在凹陷表面的中心位置，轻轻压住按紧，直至热熔胶固化粘牢；
- 5、用力拔出凹坑；
- 6、用除胶剂去除凝固的热熔胶；
- 7、重复上述步骤直至凹陷部分拉倒原来位置；
- 8、如果出现细微突起，需要使用橡胶锤和整平笔轻轻敲击。

二、汽车凹陷顶推法修复

顶推法主要是使用专用工具运用顶推动作让凹陷恢复。主要用作从内向外将凹陷进去的钢板向外顶往外推，再用橡胶锤和整平笔对外部的凹陷边缘以及凸起部分进行反复敲砸。主要是依靠敲砸凹陷周围，使凹陷棱角处的受力进行分散，来达到整体修复的目的。如果频繁大幅度的动作会破坏钢板原有的受力和韧性，给车身造成二次伤害。没有固定修复过程的模式和顺序，单层钢板凹陷部位只需一个挂链配合大工具就可完成修复。如果是双层钢板凹陷部位，就需要可通过原始孔、刮去粘连胶或打孔进行修复。

三、汽车凹陷电磁法修复

汽车凹陷电磁法修复利用电磁加热技术，通过力学、热力学和光学等原理对凹陷的周围进行迅速加热，通过热胀冷缩的原理使其释放张力，让凹陷部位自然弹出，达到无破坏无痕修复的效果。