

可燃气体报警控制器安仕得JB-TB-ASD5120a

产品名称	可燃气体报警控制器安仕得JB-TB-ASD5120a
公司名称	北京安仕得科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安仕得 型号:JB-TB-ASD5120a 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼4层425 (注册地址)
联系电话	13114921500

产品详情

JB-TB-ASD5120a可燃气体报警控制器

采用ABUS总线进行数据传输，总线具有传输距离远，抗干扰性强等特点；总线和电源线均采用无极性设计，且均带有短路过流等保护功能；内置两组无源继电器触点输出，可直接控制电磁阀及小于1100W的交流风机；具备故障自动检测功能，且能指示故障部位及类型；内置大容量数据存储器，可分类存储2000条历史记录；可远程进行探测器灵敏度修正，零点调整，无需使用大型配气设备进行现场标定；无需定制，支持三线制系统的改造工作；可支持MODBUS通讯协议，方便与第三方控制系统实现组网。

技术参数

信号传输：ABUS四总线、二总线、三线制（分线）

工作电压：AC220V ± 15% / 50Hz

总线容量：配置1/2/4/8点位

功耗：10W（不含探测器）

检测气体单位：%LEL、PPM、%VOL

欠压报警点：165V ± 10V

检测气体类型：可燃气体、有毒有害气体

示值误差：± 5%FS

报警门限：高限报警/低限报警

通信距离：1000米（RVSP1.5mm²）

工作环境温/湿度：-10 ~ 55 / 93%RH

报警方式：声光报警

显示方式：3.2英寸128×64像素点阵液晶LED背光显示屏，采用中英文+图标显示

可选配件：备用电池：DC12V/1.3Ah蓄电池2节；ASD-MK5215隔离型RS485转接器

控制输出：二路可编程联动输出（触点容量3A/DC24V或3A/AC220V）脉冲输出为：闭合500ms后断开；
连续输出为：开关量输出