

电镀胶带 PVC电镀蓝胶带 红色 透明 黄色

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 电镀胶带 PVC电镀蓝胶带 红色 透明 黄色 |
| 公司名称 | 昆山茂祯电子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市车站路255号-1幢 |
| 联系电话 | 0512-55259749 |

产品详情

电镀胶带 PVC电镀蓝胶带 红色 透明 黄色

PVC蓝膜、电镀蓝胶带是采用PVC薄膜涂特殊亚克力胶水组成，具有耐酸碱、抗腐蚀、清除时不残胶，PCB电镀时必要的保护线路板用的特殊保护膜PVC电镀蓝胶带（蓝膜）规格可订做
宽度任意10-1000(mm) *100m 产品信息：纸芯内径(mm):76.36 绝缘电阻()：-- 基材厚度(mm):
0.025+/-0.002 抗张力(KG/10mm): -- 初粘力(NO/BALL#) 14# 拉力强度(N/in): Above70
伸长率(%): Above70 耐溶剂: 优 颜色: 蓝色 CTI: -- 总厚度(mm): 0.06 0.07+/-0.003
使用温度() 80/0.5H 23 ,65%RH条件下有效库存期年: 1 用途和说明: PVC蓝膜、电镀胶带是采用PVC薄膜涂特殊亚克力胶水组成，具有耐酸碱、抗腐蚀、清除时不残胶，PCB电镀时必要的保护线路板用的特殊保护膜。

超薄泡棉双面胶带 高温PE泡棉胶带 编号：MZ-P612 PE泡棉 EVA泡棉胶带 单面 双面 泡棉胶带以PE电子发泡泡棉为基材，用压克力油性胶水生产的汽车泡棉，广泛应用于粘贴各类饰条，电子零件等。
最大长度：1070mm(实用1050mm) 成品卷：长度及宽度可按照具体要求生产。(厚度0.15mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3mm)。胶系：压克力胶 基材：灰色 白色 黑色 贴合面：用离型纸及离型膜分隔（红、绿、蓝、白、黄）。
说明：接着力保持力佳、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性用途：强粘着力，耐候性佳、防水、耐溶剂，抗老化具弹性之泡棉基材，提供对不平表面之极佳贴着效果。适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯，摩托车标牌以及电子行业、家私行业、防震、隔热、物品悬挂、电气制冷工程的绝缘保温、铭牌 铭板、墙纸等的固定及粘接金属等方面的粘贴固定应用