

风淋室

产品名称	风淋室
公司名称	深圳市佳洁达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-29358982 13925253517

产品详情

风淋室

是人进出洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门为电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入风淋室后，高速洁净气流经过高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，能有效清除衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

产品特点：

- 1、内部空间不变，占地面积小，可以节约实用面积；
- 2、电机功耗小，此风淋室设计是进入风淋室吹淋，出门不吹淋，红外线光点自动感应开关控制，避免风淋室无人空吹，多重节能；
- 3、故障率低，人员进出每次门都要自动电锁，风淋室电锁是风淋室故障频繁发生的地方。风淋室采用先进技术，接近感应，光电开关控制电锁，电锁和锁头全部采用实心不锈钢制作。经久耐用，延长使用寿命，减少风淋室故障；

主要技术参数：

规格型号	JJD-2000-2	JJD-2000-3	JJD-2300-2	JJD-2000-3
外形尺寸 (W*D*Hmm)	1200*1000*2050	1240*1000*2180	1590*2000*2050	1150*1000*2050
风淋区尺寸 (L*W*Hmm)	790*860*1880	790*860*1880	790*860*1880	790*860*1880
风机风速	20-25m/s	20-25m/s	20-25m/s	20-25m/s
不锈钢喷嘴数量	6只	12只	12只	12只
风淋时间 (s)	出厂初级设置为10s,10-99s (可调)			
高效过滤器尺寸	610*610*150	610*610*150	610*610*150	610*610*150
高效过滤器效率	99.99%0.3um			
箱体板材	1.2mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理			
门材及底板材料	不锈钢			
门互锁方式	风淋室双门互锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇			
电源电压	380V，50HZ,三相			
风机功率	750	750	1500	1500
日光灯功率	20			
适用人数	1-2人			

注：可根据客户要求制作非标产品，加长二米、三米、四米长等、订货时请注意开门方向。

实图：