

游泳池专用S312型防水套管上海松夏柔性防水套管

产品名称	游泳池专用S312型防水套管上海松夏柔性防水套管
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

产品详情

S312柔性防水套管 上海松夏减震器有限公司专业设计、制造、销售管道设备及减震产品；松夏柔性防水套管、刚性防水套管产品为上海名优产品。上海松夏技术实力雄厚，生产设备齐全，具有研制和生产各类防水套管的加工能力，并与苏州大学、松江大学城等科研单位合作，坚持走新兴科技道路。引进先进焊接设备和科学检测设备；严格按照国家图集标准要求的材质、参数及检测标准制造。生产的防水套管产品通过ISO9001国际质量管理体系认证，并经上海市质量监督检验研究机构检测合格。松夏防水套管产品已成功应用于上海世博会、上海市轨道交通建设。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。根据图集可以分为：S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。

3、防水套管规格尺寸: 名称 柔性防水套管 刚性防水套管 型号 S312 02S404
S312 全长 公称口径 翼环直径 翼环直径 翼环直径 长度(=墙厚) 50 380 177 200 225 200 65 380 190 220 230 200 80 384 217 235 251 200 100 384 236 255 280 200 125 386 257 290 301 200 150 386 280 315 324 200 200 386 350 375 394 200 250 388 402 435 446 200 300 388 462 495 498 200 350 392 511 545 567 200 400 392 565 600 621 200 450 394 615 650 671 200 500 394 673 705 720 200 600 407 787 820 822 200 700 409 877 910 911 200 800 411 987 1020 1011 200 900 413 1087 1120 1113 200 1000 415 1187 1220 1213 200 1200 416 1390 1423 1413 200 1400 417 1590 1623 1613 200

防水套管说明：1.柔性填料材料：沥青、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。

2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏 3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

5.套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时，应另行计算。注：防水套管的种类不多，大体上主要分为刚性防水和柔性防水套管。柔性防水套管主要用在防水要求较高的管路。刚性防水套管主要用在游泳池等防水减震要求不高的地方。柔性防水套管又根据不同的图集设计要求分为02S404和S312。常用的要求高的一般用02S404这个标准，比如核电站、电厂等高要求的建筑上。上海松夏减震器有限公司在2010年的时候成功竞标防城港中广核电站的建设用项目。为其供应02S404标准的B型柔性防水套管。