

# 1000Kg/h无机盐浆料喷雾干燥机

产品名称	1000Kg/h无机盐浆料喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 1000Kg/h无机盐浆料喷雾干燥机

1.工作条件：1.1 电源：三相五线AC：380V/50Hz；1.2 环境温度：-10 ~ 45；1.3 环境湿度：0%~80%；1.4安装位置：主塔室外安装，除尘器室内安装2.设备用途：离心喷雾干燥机是液态浆料转变为固态粉末的核心关键设备。其原理是将环境空气经过加热器加热后，与雾化成极细雾滴的浆料于干燥塔内接触，使液滴在极短时间内烘干成粉末，并被尾气带入除尘器中进行气固分离，完成浆料到粉末的转变过程。3.技术规格：3.1料液名称：无机盐浆料3.2浆料固含量：20%3.3浆料PH值：6~9\*3.4水分蒸发量：1000Kg/h\*3.5进风温度：350~400【设计按380】\*3.6出风温度：130~150【设计按140】\*3.7产品粒径分布：10 $\mu$ m~45 $\mu$ m,其中,20 $\mu$ m~35 $\mu$ m 90%,大颗粒 50 $\mu$ m(不超过2%),小颗粒 10 $\mu$ m(不超过2%)#3.8加热方式：尾气余热利用+天然气直接加热\*3.9喷雾方式：高速离心雾化3.10干燥方式：热风雾滴并流式3.11出料方式：旋风除尘器（捕集率 95%）,布袋除尘器（捕集率 5%）,(总捕集率 99.9%) 3.12 浆料输送方式：隔膜泵，大流量 45L/min，大压力 7bar,吸程4m\*3.13 雾化盘：钛合金镶嵌碳化硅喷嘴，线速度高 250m/s，大喷液量1.5T/h3.14 覆膜滤袋，PTFE，耐温 240，总滤袋面积 380m2\*\*\*\* 干燥塔体，直体直径6.6m，高6.1m，锥体锥角55° 3.16 送风机：功率15kw，变频控制3.17

引风机：功率55kw，变频控制