

现货供应KXT 可曲挠双球橡胶接头上海松夏牌双球橡胶接头

产品名称	现货供应KXT 可曲挠双球橡胶接头上海松夏牌双球橡胶接头
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

产品详情

KXT型可曲挠双球体橡胶接头 上海松夏减震器有限公司的特色及优势产品便是双球体软接头。双球软接头在产品长度上便比单球体的长了不少，主要用于对于减震降噪要求更好的管道设备。加长的球体长度增大了产品的伸缩性能，更有效的减少了管道的震动和噪音。上海松夏生产的双球橡胶接头采用高比例天然橡胶硫化而成，具有更强的双球橡胶接头的长度比单球体长了不少，应用于对减震降噪要求更高的管道设备。上海松夏工厂生产的双球体橡胶接头具有更好的伸缩性，减震降噪性以及超长的使用寿命，为广大用户减少了经常更换的麻烦和损耗。全国服务热线：021-61556650

双球体橡胶接头的详细描述：可曲挠双球软接头又称作橡胶软接头、橡胶接头、减震器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。其性能特点有：

- 1、双球体橡胶接头体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
 - 2、双球体橡胶接头安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
 - 3、双球体橡胶接头工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
 - 4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对双球橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。使用范围：由于双球体橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。例如：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线等。使用说明：1、高层给水使用本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。2、你可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa的可曲挠橡胶接头，连接尺寸请参详《法兰尺寸表》。
 - 2、双球体橡胶接头规格尺寸: KST-F可曲挠双球软接头法兰连接 公称通径DN 长度L 轴向位移 mm 横向位移 mm 偏转角度 mm Inch 伸长 压缩
- 50 2 165 30 50 45 40 ° 65 2 1/2 175 30 50 45 40 ° 80 3 175 30 50 45 40 ° 100 4 225 35 50 40 35 ° 125 5 225 35 50 40 35 ° 150 6 225 35 50 40 35 ° 200 8 325 35 60 35 30 ° 250 10 330 35 60 35 30 ° 300 12 330 35 60 35 30 ° 350 14 330 30 50 30 30 ° 400 16 330 30 50 30 30 ° 500 20 340 30 50 30 30 ° 说明：1、双球体橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。2、双球体橡胶接头根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。3、双球体橡胶接头的材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。4、如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。5、如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。6、法兰连接标准采用GB/T9115-2008标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分0.6MPa，1.0MPa，1.6MPa，2.5MPa。上海松夏工厂

接受大批量OEM加工和各种特殊型号橡胶软接头的加工定制，需订购方提供详细产品图纸或来样定做。