

水厂用90度橡胶弯头上海想90度橡胶弯头

产品名称	水厂用90度橡胶弯头上海想90度橡胶弯头
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

产品详情

KWT型90度橡胶弯头可解决金属管道连接时不在一个水平面上的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。上海松夏工厂采用优良天然橡胶生产出弹性极强的橡胶弯头，具有良好的减震器效果和较长的使用寿命，为垂直交叉的管路解决了振动易损坏的问题。90°橡胶弯头又称作橡胶软接头、橡胶弯头、减震器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。90度橡胶弯头可解决金属管道连接时不在一个水平面上的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。上海松夏工厂采用优良天然橡胶生产出弹性极强的橡胶弯头，具有良好的减震器效果和较长的使用寿命，为垂直交叉的管路解决了振动易损坏的问题。其性能特点有：

- 1、橡胶弯头体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
 - 2、橡胶弯头安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
 - 3、橡胶弯头工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
 - 4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶弯头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶弯头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。
- 使用范围：由于橡胶弯头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。例如：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线等。
- 使用说明：1、高层给水使用本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。2、你可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa的可曲挠橡胶接头，连接尺寸请参详《法兰尺寸表》。
- 2、90°橡胶弯头规格尺寸：公称通径DN 长度Lmm
 法兰厚度bmm 螺丝数n 螺栓孔直径mm 螺栓孔中心圆直径mm 各项允许位移(mm) mm 英寸 X X' Y Y' Z Z'
 50 2 140 18 4 18 125 20 16 20 16 16 16 65 1.5 140 20 4 18 145 20 16 20 16 16 16 80 3 150 20 8 18 160 20 16 20 16 16 16
 100 4 160 22 8 18 180 20 16 20 16 16 16 125 5 180 24 8 18 210 20 16 20 16 16 16 150 6 200 24 8 22 240 20 16 20 16 16 16
 200 8 230 24 8 22 295 20 16 20 16 16 16 250 10 280 26 12 22 350 20 16 20 16 16 16 300 12 305 28 12 22 400 20 16 20 16 16 16
- 说明：1、橡胶弯头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。
- 2、橡胶弯头根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。
 - 3、橡胶弯头的材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器

械接触，以免刺破球体。4、如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。

5、如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。6、橡胶弯头的法兰连接标准采用GB/T9115-2000标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分0.6MPa，1.0MPa，1.6MPa，2.5MPa。