

排水系统用卡箍式橡胶接头上海松夏牌卡箍式橡胶接头

产品名称	排水系统用卡箍式橡胶接头上海松夏牌卡箍式橡胶接头
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

产品详情

KKT型卡箍式橡胶软连接 上海松夏工厂于2001年根据用户的需求研发了卡箍式橡胶软连接，采用不锈钢卡箍代替法兰盘和螺栓。同时采用天然橡胶含量极高的合成橡胶，硫化出高弹性和高耐压性能的优质卡箍式橡胶接头。在安装使用时，可方便地将卡箍式橡胶接头的两端分别套装在要连接的官道上，通过不锈钢卡箍将橡胶接头与管道固定连接；拆卸时松开卡箍即可。从而达到补偿管道因热胀冷缩，输水所产生的位移量之目的。

1、卡箍式橡胶软连接的详细描述：卡箍式橡胶软连接采用卡箍来代替法兰盘和螺栓，使用时可方便地将卡箍式橡胶接头的两管口分别套装在要边接的管道上，通过卡箍将橡胶接头与管道固定连接；拆卸时松开所述卡箍即可。从而达到补偿管道因热胀冷缩，输水所产生的位移量之目的。卡箍式橡胶接头与一般的橡胶接头相比，有以下几个特点：其性能特点有：

- 1、卡箍式橡胶软连接节省了法兰盘和螺栓，节约了工程的开支。
- 2、卡箍式橡胶软连接管口处不需要翻边，简化了橡胶接头的生产工序，节约了原材料。
- 3、卡箍式橡胶软连接简化了安装维修工作，提高了工作效率。
- 4、卡箍采用不锈钢制作，具有耐腐蚀等特点，通径从DN50-2000，压力等级从0.25mpa-1.0mpa。

使用范围：由于卡箍式橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。例如：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线等。

2、卡箍式橡胶软连接规格尺寸:公称通径 长型 mm 英寸 长型长度
长型轴向位移 长型径向位移 长型偏转角度 伸长 压缩

50	2	180	7	10	10	15°	65	2.5	180	7	13	11	15°	80	3	180	8
15	19	12	15°	100	4	180	10	19	13	15°	125	5	180	12	20	13	15°
150	6	180	12	25	14	15°	200	8	200	16	25	22	15°	250	10	200	16
25	22	15°	300	12	200	16	25	22	15°	350	14	200	16	25	22	15°	400
16	200	16	25	22	15°	450	18	200	16	25	22	15°	500	20	200	16	25
22	15°	600	24	200	16	25	22	10°	700	28	200	16	25	22	10°	800	32
200	16	25	22	10°	900	36	200	16	25	22	10°	1000	40	200	18	25	22
10°	1200	48	200	18	25	24	10°	1400	56	200	20	26	24	10°	1600	64	200
25	35	26	10°	1800	72	200	20	26	26	10°	2000	80	200	20	26	26	10°

卡箍式橡胶软连接 说明：卡箍式橡胶接头是一种构造简单的橡胶接头，主要应用于管道压力较低的管道中。便于安装，只要把管子塞入卡箍橡胶接头的两端，然后拿卡箍固定紧便可以。便于以后管道的维修和拆卸。但是卡箍式橡胶接头的缺点就是不能承受太大的压力，最高也只用用于0.6MPa的管路中，如果压力过来，两边的连个小小的卡箍是没有足够大的力承受住的。所以客户在购买产品的时候一定要了解清楚管道的具体压力以及应用时的最大的压力，避免造成不必要的麻烦。