

# 肇庆排油烟管道设计 餐饮排油烟管道设计 德宇工程

产品名称	肇庆排油烟管道设计 餐饮排油烟管道设计 德宇工程
公司名称	广州市德宇工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8南侧之一209
联系电话	15521381945 15521381945

## 产品详情

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

### 环保通风设备的存在有着怎样的必要性

如今随着我国的经济得到了快速的发展，环境污染问题需要解决，因此环保通风设备的存在是很有必要的，下面小编就带您一块儿探究下。

在工业上产生的对人体有着较为严重的危害，例如当工人面对焊接口，产生的废气会直接被人吸入，这是很可怕的事儿，颗粒是很微小的东西，不少工人有着一个错误的认知，认为只要带着防护面罩就能够安然无恙，但其实小颗粒正侵害着人的身体，只是工人们察觉不到，长时间过后，焊工很容易患上呼吸道疾病，同时产生一定的生理机能障碍，眼鼻等粘膜组织还会受到刺激，从而患病。

然而，环保通风设备有着很好的净化空气的作用，在净化效果上，有着一定的优越性，因此不少地方开始大力倡导使用它。环保通风同时又被称为新风系统，其是依据建筑面积来对风机进行选用，从而达到输送风量的作用。不少大型商超通常会用到多个风机来同时工作，从而保证室内的空气是充足的。

还有一种环保通风设备是通风管道，它通常被分为方形与圆形管道两种，一些时候需要用弯头来进行方向的转变。一般会将通风管道安装在建筑物棚顶的下方，这样就可以在安装时被石膏板挡住，从而不会对美观产生影响。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

（1）风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜\*过10m.组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

（2）风管就位：风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。世纪星介绍为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，吊起时，吊点应牢固，餐饮排油烟管道设计，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管\*垂直度要求。

（3）风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

通风管道与附件的制作及安装

排烟管与附件的安装

1、排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时，肇庆排油烟管道设计，其壁厚应大于3mm；管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时，法兰面应平整，并应有密封槽；法兰之间应衬垫耐热胶垫。

2、埋设于混凝土内的铸铁排烟管，餐厅排油烟管道设计，宜采用法兰连接。

3、排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。

4、排烟管的安装，应符合下列规定：

（1）坡度应大于0.5%，放水阀应设在处；

（2）清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密；

（3）当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实；

（4）排烟管与排烟道连接处，应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

（5）排烟管的地面出口端应设防雨帽；在伸出地面150~200mm处，应采取防止排烟管堵塞的措施。

肇庆排油烟管道设计-餐饮排油烟管道设计-德宇工程(推荐商家)由广州市德宇工程有限公司提供。“通风管道工程,防水工程,房屋加固工程”选择广州市德宇工程有限公司，公司位于：广州市天河区员村二横路

8南侧之一209，多年来，德宇工程坚持为客户提供好的服务，联系人：黄东平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德宇工程期待成为您的长期合作伙伴！