

# 遥控路障机 防撞路障机 破胎路障机报价

产品名称	遥控路障机 防撞路障机 破胎路障机报价
公司名称	深圳通八洲智能科技有限公司
价格	45500.00/台
规格参数	长:3000mm 宽:950mm 高:780mm
公司地址	深圳宝安沙井上星村新二路119号方园科技园
联系电话	0755-27472568 17727838458

## 产品详情

广东通八洲路障机闪亮登场，翻转式路障机，全智能升降柱 路障机报价

### 反恐路障机说明

深圳通八洲液压路障机广泛应用于公路收费站、检查站、监狱、机场、政府机关、使馆、军事基地、海关、银行、工矿企业、港口、仓库、停车场及一切需要限制车辆通行的地方等，路障机分为两种；一种是带矛尖路障机、一种是无矛尖路障机。控制车辆出入的场所;值班人员通过控制系统发出指令，由液压传动使路障装置快速升降,车辆通过后，经电感检测，自动指令路障装置快速升障;以达到控制车道、大门放行或封闭，有效防止车辆强行冲卡的目的。

### 主要技术参数

- 1、系统控制：液压（电控系统液晶显示、中文菜单）
- 2、通过压力：可通行80吨以上货柜车。
- 3、防撞等级：k12
- 4、防护等级：ip68(防水)。

- 5、 供应电压：220v/380v(三相四线)
- 6、 供电电源：ac110v~240v 50hz
- 7、 系统动力功率(w)：2.2kw/3.7kw/380v
- 8、 上升时间：3 6s (可调)。
- 9、 下降时间：3 6s (可调)。 10、 工作温度：-30 ~70 。
- 11、 存储环境：-10 ~75 。
- 12、 颜色：多种颜色的反光膜 (可选)。
- 13、 材质：a3钢，喷防锈底漆。 14、 机体常规规格：机箱长3000×宽950×高780,常规升起高度：450mm(可订做升起高度：300-900mm，路障机机体长度1000-6000mm)。
- 15、 控制方式 (可选)：摇控、手动、读卡、车牌识别与门禁联动、远程控制。
- 16、 液压驱动部分可配车辆检测器、地感线圈、红外线、也可与与道闸配套联动使用。
- 17、 重量：±1.2吨。

## 产品性能

- 1、 结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低、速度快，寿命长。
- 2、 采取plc控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。
- 3、 路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。
- 4、 在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手

动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。

- 5、 采用国际领先的低压液压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。

## 路障机特点

### 1、 快速平静

升降时间\*快可达3~6s秒可调，远远大于同等规格的其他厂商的路障机，这一点极其难能可贵。由于它采用液压驱动单元，动作起来，柔和而平静，很好的解决了传统气动升降因气泵工作噪音大的问题。

### 2、 控制敏捷

控制单元采用多功能逻辑控制器，可以调制多种不同的功能模式，以满足不同用户在功能上的不同需求。另外，值得一提的是，其运动行程为可调式计时设计，用户可自由控制盖板的升降高度，有效节省能源消耗。

### 3、 结构独特

其核心部分液压单元与机械动力机构为一体式设计，可有效地将机械能传递给液压驱动单元，动作高效

。液压单元实现压力直升的独特设计，性能卓越，在国内外同一领域里是很少见的。

#### 4、安全可靠

在停电等紧急情况下，可手动控制路障机下降，以开放通道，放行车辆。内部固定机构的上部和下部分别装有电流检测传感器和电磁传感器，从而实现了动力单元的过流保护及柱体动作的有效限位，运行稳定可靠。

#### 5、经济实惠

由于自身为液压传动一体模式，环保节能，低消耗，故障率更低，使用寿命更长，降低了维护成本。另外，采用非传统式导向机构设计，安装维护，更加简便快捷。

#### 使用范围

广泛用于敏感区域及重点防范区域的机动车通道及大门，如：高速公路收费站、检查站、监狱、海关、政府机关、使馆、边检、物流、港口码头、金库、核电站、军事基地、政府要害部门、机场、银行、工矿企业、停车场及一切需要限制车辆通行的地方等特殊场所的车辆通道控制；值班人员通过控制系统发出指令，由液压传动使路障装置快速升降，车辆通过后，经电感检测自动指令路障装置或者手动按钮操作使路障机快速升降；以达到控制车道、大门放行或封闭，有效防止车辆强行冲卡的目的。具有很高的实用性、可靠性及安全性。