

安阳西门子一级总代理商

产品名称	安阳西门子一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

安阳西门子一级总代理商 UR2-H 机架实质上代表同一装配导轨上的两个电隔离的 UR2 机架
测量值通过数字滤波进行平滑处理 这些表中的值适用于具有相应测量范围的所有模块 点对点连接
在点对点连接上，实际上仅有两个节点彼此互连 电源模块 3.10 电源模块 PS 407 20A
(6ES7407-0RA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 70 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 PS 407
20A 技术规范 尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 75x290x217 2.2 kg 3x1.5
mm² (绞合线, 有带绝缘套环的电缆 末端套管; 只使用软电缆) 电缆直径 3 至 9 mm 输入变量 输入电压
额定值 110/230 V DC 120/230 V AC 允许的范围 88 至 300 V DC 85 至 264 V AC (宽范围输入)
电网频率 额定值 50/60 Hz 允许的范围 47 到 63 Hz 额定输入电流 120 V AC/110 V DC 时 1.5 A 230
V AC/230 V DC 时 0.8 A 冲击电流 峰值 88 A, 半值宽度 1.1 ms 泄漏电流 20 ms (重复率为 1 s), 符合
NAMUR 建议 NE 21 功耗 168 W 功率损耗 44 W 备用电源 断电时为 100 A 备用电池 (选项) 2 节 AA
锂电池, 3.6 V/2.3 Ah 保护隔离 (符合 IEC 61131-2) 是 电源模块 3.10 电源模块 PS 407 20A
(6ES7407-0RA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 72 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.11
电源模块 PS 407 20A (6ES7407-0RA02-0AA0) 功能 电源模块 PS 407 20A 设计用于连接到 85-264 V AC
线路电压或 88-300 V DC 线路电压, 并在次级侧提供 5 V/20 A DC 和 24 V/1 A DC
因此, 请在每次更换丝前卸下前连接器 如果待机开关设置在 | 位置时, 则说明 24 V 输出端短路或过载
可将 I/O 电路连接到公共电位 4 调试组态 《S7-400 自动化系统, 硬件和安装》手册中“调试”一节 5
分析组态(如果调试未成功) 第 4.4 节 (页 98) 4.3 为数字量模块分配参数 4.3.1 参数 简介
数字量模块可能具有各种不同的特性 表格 6-4 接收 IM 的端接器 接收 IM 端接器 IM 461-0
6ES7461-0AA00-7AA0 IM 461-3 6ES7461-3AA00-7AA0 IM 461-4 6ES7461-4AA00-7AA0 下图显示了具有发送
IM、接收 IM 和端接器的典型组态

[广州西门子一级总代理商](#)