

# 江苏盐城西门子一级总代理商

产品名称	江苏盐城西门子一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

江苏盐城西门子一级总代理商 表格 9-1 风扇监视的功能 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 --- H H H --- + H H D --- + - H D H - - + - - D H H --- + + H D D - + + - + D H D - + + + - D D H - + + + + D D D + + 电缆线槽和风扇部件 9.2 风扇部件方面的风扇监视 S7-400 自动化系统模块数据 426 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 - \* - \* - \* D \* D \* D \* - \* - \* + - D H \* 风扇在运转或继电器已吸合 风扇出现故障或继电器已断开 LED 不亮 LED 亮起 断电时 消息概念的实例 可使用数字量输入检查风扇部件的无故障功能 电池\*长可存放 10 年在设备维护期间, 确保将要更换的监视 PCB 插入正确的位置 第 4.1 节 (页 91)和从第 4.7 节 (页 106)开始的有关模块的特殊章节 温度等级: 环境温度为 60 ° C 时为 T4 警告 可能导致人身伤害或财产损失 如果某个风扇的速度下降到低于 1750 rpm 的限制速度, 则此风扇对应的 LED 将会亮起 OB 具有不同的缺省优先级, 如果同时调用多个 OB, 则通过优先级会决定首先执行哪个 OB 以及可中断其它 OB 的 OB PROFIBUS DP 将数字量、模拟量和智能模块以及符合 IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 的各种现场设备(如 驱动器或阀组)从自动化系统移动到本地进行处理, \*长距离可达 23 km FM 认证 Factory Mutual Approval Standard Class Number 3611, Class I, Division 2, Group A、B、C、D 对于未使用的通道, 将“测量方法”参数中设置为“禁用”

[内蒙古通辽西门子一级总代理商](#)