

## 外墙装饰白水泥（配套建筑108胶水）

产品名称	外墙装饰白水泥（配套建筑108胶水）
公司名称	淄博天石双熊特种水泥有限公司
价格	310.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园
联系电话	13964340518

## 产品详情

联系人：孙经理 13964340518

108胶使用复配系统(参考) 复配一：108胶 + 水泥 + 砂 + 水 复配二：108胶 + 灰钙 + 石粉 + 水  
复配三：108胶 + 石膏 + 石粉 + 水

108胶简介：本品为水溶性有机高分子化合物复合粉末，以水为分散介质。易溶解、和易性、保水性等优异特点。 108胶用途：按复配一的方案,可用于现场配置粘结砂浆，用于粘结面砖、瓷砖、马赛克、大理石、花岗岩等粘贴、及用于砖墙、混凝土墙、砌体墙等基层的找平抹灰施工。按复配二和复配三的方案，可用于批刮腻子。

108胶使用方法：一、直接掺入复配法： 将108胶与粉料混合后加入适量水搅拌均匀。

二、制胶液添加法：

- 1、配胶：将200克108胶粉加入50公斤的洁净水中，并充分搅拌使其均匀地分散在水中。
- 2、静置5-10分钟。
- 3、按照胶液：水泥：砂=1：2：4（重量比）的比例，再加入适量的水调制成粘稠状的聚合物砂浆，即可进行粘贴砖板或抹灰施工。

108胶参考用量：以结合层厚度3-4mm计算，配制好的108胶液的用量约为：

1.0-1.5m<sup>2</sup>/kg 或0.5-1.0kg/m<sup>2</sup>