

宜昌160型桥梁伸缩缝货真价实 2023报价

产品名称	宜昌160型桥梁伸缩缝货真价实 2023报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

宜昌160型桥梁伸缩缝货真价实 2023报价 桥梁伸缩装置是保证车辆平稳通过桥面，并满足桥梁变形的需要，在桥梁结构缝隙中埋设的装置，它能适应由于温度变化，混凝土收缩与徐变，桥梁墩台的沉降和梁端转动等引起的变形，使车辆平稳过渡。160伸缩缝是指桥梁伸缩缝的伸缩量是160型；伸缩装置安装温度应在20 左右，安装定位值应严格按照设计要求确定。安装前应按设计提供的尺寸，重点检查伸缩装置的预留位置和预埋件。80型桥梁伸缩缝D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。D80型桥梁伸缩缝代号:桥梁伸缩缝代号表示方法与中华D80型桥梁伸缩缝行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。宜昌160型桥梁伸缩缝货真价实 2023报价 D80型桥梁伸缩缝代号:桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。对上部构造预埋钢筋的位置和数量进行复核，对检查合格的预留缝须将预埋钢筋进行位置修正，检查梁端间隙量大小。公路桥梁伸缩装置的类型及结构按使用的材料和用途，伸缩缝可分为纯橡胶式、板式、组合式橡胶伸缩缝和模数式伸缩缝。宜昌160型桥梁伸缩缝货真价实 2023报价 板式伸缩装置的伸缩体由橡胶、钢板或角钢组成，适用十伸缩量<60mm以下的普通桥梁;组合式伸缩装置的伸缩体由橡胶板和钢托板组合而成，适用十伸缩量<120mm的普通桥梁;