

700线超低照度星光级日夜型枪式摄像机-BC-3270P/S

产品名称	700线超低照度星光级日夜型枪式摄像机-BC-3270P/S
公司名称	深圳市微视泰科数字技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区上油松尚游公馆1401
联系电话	15989535004 0755-36620660

产品详情

产品简介

700线，1/3 Sony Ex-view II CCD，采用专用DSP实现星光级超低照度，照度达到：0.001Lux/F1.2, 感度提升0.0003Lux (慢速快门)，彩转黑，双滤光片自动切换，支持OSD菜单控制，C/CS镜头接口，DC12V电源输入；

产品特点

1/3 " 520K SONY Exview HAD CCDII，超低照度，达到0.001 Lux (F1.2, 50 IRE)，信噪比达到 52dB以上；

超低照度，星光级

超高解析度，达到700水平线以上，真实的色彩还原性

支持2D+3D的数字降噪功能，DNR

24区域隐私屏蔽功能

支持OSD菜单控制功能

双滤光片自动切换，自动彩转黑

支持C/CS接口自动光圈镜头

DC12V电源输入

产品规格

图像	图像传感器	SONY 1/3" Ex-view HAD CCD II
	有效像素	P制:976(水平) × 582(垂直) / N制:976(水平) × 494(垂直)
	水平分辨率	700线
镜头	镜头焦距	N/A
	镜头安装接口	CS接口
	光圈	自动光圈
	聚焦方式	NA
	变焦方式	NA
	红外滤光片	自动滤光片切换
电性能	图像制式	N制 / P制
	扫描方式	隔行扫描
	同步模式	内同步
	信噪比	> 52dB (数字降噪开启)
	最低照度	0.001Lux/F1.2, 0.0003Lux (慢速快门)
	图像输出	1.0 Vp-p复合讯号影像, 75 Ohm (BNC)
功能	电子快门	1/50 (1/60) ~ 1/100,000
	白平衡	自动白平衡/手动设置
	背光补偿	背光补偿/强光抑制

	增益控制	自动增益控制
	菜单	支持多国语言OSD菜单操作 [英语/日语/德语/意大利语/俄语/西班牙语]
	宽动态范围	数位宽动态 D-WDR
	星光感应	支持星光级照度
	数字降噪	支持2D&3D数字降噪
	镜像	支持垂直/水平镜像
红外灯	红外灯数量	N/A
	红外距离	N/A
电源	输入电压	DC 12V/AC24V (± 10%)
	功耗	最大3.5W (± 10%)
使用环境	防护等级	N/A
	防暴功能	N/A
	工作环境温度	(-10 ~ 50)
	储存环境温度	(-20 ~ 60)
	湿度	最大湿度RH90% (无凝结现象)
机械参数	主体材质/颜色	铝合金外壳/银灰色
	产品净重	400 g
	产品尺寸	120mm x 70mm × 65mm

订购信息：

产品型号：BC-3270P/S