

# 原装进口西门子起动机代理商

产品名称	原装进口西门子起动机代理商
公司名称	上海湘惠泽智能技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新站路361号（注册地址）
联系电话	13816550676

## 产品详情

原装进口西门子起动机 SIEMENS西门子电机起动机授权总代理 西门子电路 起动机保护装置 西门子  
电路开关 没有您所需要的型号 欢迎致电

3RW52 软起动机（进口）(288)

3RW55 软起动机 (188)

3RW50 软起动机 (128)

3RW40 软起动机 (111)

3VA Molded Case Circuit Brea... (100)

SIRIUS 3RM1 电机起动机 (78)

3VA Molded Case Circuit Brea... (74)

3RW55 故障安全型软起动机 (72)

3RA61 直接在线起动机 (60)

3RA62 换向器 (60)

3RW30 软起动机 (52)

M200D 基本型电机起动机 (48)

M200D 标准型电机起动机 (48)

## M200D 电机启动器 (48)

## ET 200SP 电机启动器 (34)

### SIRIUS 3RW40 软启动器

基本性能软启动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软启动和运行停机控制。

由于进行两相控制，不仅可将所有三相的电流在整个启动过程中保持在\*小值，而且还消除了干扰性的直流成分。这不仅使得电机的两相启动高达 55 kW（400 V 时），也避免了如使用星-三角启动器产生的电流和转矩峰值。

SIRIUS 3RW40 软启动器适合启动保护类型为 ATEX Directive 94/9/EC 的 EEx e 的“增安型”防爆电机。

### SIRIUS 3RW40 基本性能型软启动器带附件

## 优势

3RW402。

产品特性/功能	性能/优点
小型模块化设计	控制面板布局节约空间，安排清晰
提供电机过载和内在装置保护，无需额外接线	可调节的脱扣等级，集成诊断功能
集成在 SIRIUS 模块化系统中	各模块连接到电机启动保护器
混合开关装置和两相电机控制	通过避免直流分量，实现极低功耗和优化的电机控制
根据 ATEX Directive 94/9/EC 进行认证	适合启动带“增安”型保护 EEx e 的防爆电机
可选件电机的热敏电阻保护	全方位电机保护

## 应用 SIRIUS 3RW40

固态软启动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软启动和运行停机控制。

通过两相控制，整个启动时间内，所有三相中的电流可保持在\*小值，且避免了干扰直流部件。这不仅使得电机的两相启动高达 250 kW（400 V 时），也避免了如使用 wye-delta 启动器产生的电流和转矩峰值。

## 应用领域

请参见 PDF “软起动器选型助手” 中 “SIRIUS 3RW 软起动器” “概述” 下面的内容。

Plastic enclosures, electrom... (28)

3RA64 直接在线启动器 (20)

3RA65 换向启动器 (20)

Plastic enclosures, electrom... (20)

配置：电机启动器 (19)

接头、保护盖、适配器 (13)

SIRIUS 软启动器 ES (TIA 博途) (13)

3RW44 软启动器 (10)

SIRIUS 3RW44 软启动器，用于 SIMATIC... (10)

SIRIUS 3RW50 软启动器装置系列

SIRIUS 3RW50 基本性能型软启动器是适合标准应用的紧凑型解决方案。它们可进行两相电机控制，覆盖 75 到 315 kW (400 V) 性能范围。

它们适合安装在控制柜门内的可选 HMI 模块、可侧面安装的通信模块（PROFINET、PROFIBUS、Ethernet IP 和 Modbus）以及模拟量输出或电机过热保护装置，应用十分灵活。

由于采用现代混合分断技术，SIRIUS 3RW50 软启动器可执行高效分断，实现长期节能应用。

SIRIUS 3RW50 基本性能型软启动器及其附件，[用于通过 HMI 模块或通信模块进行扩展](#)

## 优势

产品特性/功能	
混合分断装置和两相电机控制	
TIA 集成 – 可选配通信模块和 HMI 模块	在自动化工程中实现高效组态和灵活应用
软扭矩	低机械载荷，* 优泵停机
使用电位器进行参数设置	调试简单而快速

大范围控制电压和主电压

变化小，即使是弱电网也可实现较高系统可用性

根据 ATEX/IECEX 指令进行了认证

适合启动带“增安”型保护的防爆电机