

分体式箱式电阻炉

产品名称	分体式箱式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:耐火砖
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

用途概述：本系列电阻炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。**产品特点：**本系列电炉外型均为长方形，炉壳采用优质钢板折边焊接制成。表面静电喷涂工艺，工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与外壳之间用保温材料砌筑。炉门通过多组铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，开启时只需将手把稍往上提，脱钩后往外拉开，将炉门置于左侧即可。**主要技术参数：**

型号	工作电压 (V)	额定功率 (kw)	额定温度()	工作室尺寸(mm)
SX-2.5-10	220v/50Hz	2.5	1000	200x120x80
SX-4-10	220v/50Hz	4	1000	300x200x120
SX-8-10	220v/50Hz	8	1000	400x250x160
SX-12-10	220v/50Hz	12	1000	500x300x200
SX-2.5-12	220v/50Hz	2.5	1200	200x120x80
SX-5-12	220v/50Hz	5	1200	300x200x120
SX-10-12	220v/50Hz	10	1200	400x250x160
SX-8-16	220v/50Hz	8	1600	300x150x120
SX-12-16	380v/50Hz	12	1600	400x200x160
XL-1	220v/50Hz	4	1000	325x200x125

SRJX-4-13	220v/50Hz	4	1300	250x150x100
SRJX-8-13	380v/50Hz	8	1300	500x200x180
SK-2-13	220v/50Hz	2	1300	30x180
SK-2.5-13	220v/50Hz	2.5	1300	2- 22x180