

# 德国赛多利斯Midisart2000

产品名称	德国赛多利斯Midisart2000
公司名称	青岛澜瑞环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区枣园路26号804户（注册地址）
联系电话	17669658903

## 产品详情

德国赛多利斯Midisart2000

阻水过滤器，膜式过滤器，独立灭菌装

本产品满十件包邮哦!!!如需开票请联系客服，以客服实时信息为准。

德国赛多利斯

Midisart2000过滤器采用疏水的PTFE膜作为空气过滤介质，可以高压灭菌重复使用，

适用于小型发酵罐及培养基储罐的无菌换气以及分析仪器进气口的过滤作用。Midisart2000的独特设计使它具有通量大和安全性高的特点。滤膜采用了聚丙烯网增强技术，耐压高达3bar，20cm<sup>2</sup>的过滤面积，使其在较低的压差下就能达到高通量。

品牌：德国赛多利斯Sartorius

型号：Midisart2000

采用疏水的PTFE膜作为空气过滤器介质，过滤精度：0.2 μm

Sartolab-P20 配0.22um孔径的醋酸纤维素除菌滤膜，过滤器采用无菌单个包装，适用于培养基或培养液的除菌过滤，处理量为0.1L—5L

过滤面积大，并且在滤器上端设计有8个带PTFE的排气孔，在过滤过程中有自动排气功能，避免产生气阻，因此过滤速度非常快，过滤器更加装了玻璃纤维过滤膜，既能过滤粘稠的难过滤的液体，也能保证理想的高流速。

材料：0.22um醋酸纤维素膜/聚碳脂外壳

/PTFE排水孔

吸附：对-Giobuin吸附量小于10ug/cm<sup>2</sup>

泡点： 340Kpa（水）

接口：进液口：luer接口（6—12mm）

或接头

出液口：梯形软管接口（6—12mm）

生物安全性：通过UPS塑料VI级标准测试

填充体积：6.0mL 过滤面积：20cm<sup>2</sup>

过滤速度：300mL/分/cm<sup>2</sup>

残留体积：泡点前：1.3mL，泡点后：0.3 mL