

FP-301高灵敏度气体监测仪

产品名称	FP-301高灵敏度气体监测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:FP-301高灵敏度气体监测仪 采样方式:固定式
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

FP-301高灵敏度气体监测仪

特征：三氢化砷检测范围为0~15ppb，对应ACGIH的新容许浓度（5ppb）具有良好的选择性，受其他气体的干扰较少面对微小的环境变化也可进行迅速感应（可进行Ppb级别检测）采用纸带盒安装方式，易于更换纸带（使用微型纸带盒）用途：毒性气体：SeH₂/AsH₃

产品类别	固定式
类型	智能型检测部
检测对象气体	毒性气体：SeH ₂ /AsH ₃
检测原理	检测纸带光电光度法
检测范围	SeH ₂ ：0~200ppbAsH ₃ ：0~15ppb
报警设定值	SeH ₂ ：50ppb（1st）/100ppb（2nd） AsH ₃ ：5ppb（1st）/10ppb（2nd）
检测方式	泵吸式
报警种类	气体报警/故障报警
报警动作	指示灯亮灯/蜂鸣器
电源	AC100~240V±10% 50/60Hz
外形尺寸重量	约164(W)×198(H)×263(D)mm
使用时的温湿度范围	5~35℃（无骤变）30~90%RH 根据所使用的纸带而存在不同