

## 白钢水罐定制 营口白钢水罐 昌隆白钢 在线咨询

产品名称	白钢水罐定制 营口白钢水罐 昌隆白钢 在线咨询
公司名称	沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号
联系电话	17069999913

### 产品详情

不锈钢水罐安装工程包括罐主体安装（罐底板、罐壁板的预制、组装及组焊，浮船板的预制、铺设及组焊等），以及储罐附属构件（人孔、设备接口、盘梯、平台、加强圈、刮蜡密封装置、浮顶排水装置等）的预制安装。不锈钢水罐采用足球桔瓣混合式结构。其球壳赤道带选用橘瓣式，白钢水罐报价，上下极带选用足球瓣式结构。不锈钢水罐的对接坡口为深坡口在外、浅坡口在内，白钢水罐定制，深浅坡口比例为3:1的不对称x形坡口。

确定不锈钢储罐的台数和初定尺寸：需要储存的物料总体积除以不锈钢储罐的适宜容积所得到的数值经归整后就是所需的台数。先初定储罐的适宜容积，白钢水罐设备，储罐的适宜容积根据储罐的型式、存储物料的性质、可提供的场地大小及设备加工能力等因素综合考虑后决定，营口白钢水罐，初步确定储罐的适宜容积后，用需要储存的物料总体积除以储罐的适宜容积所得的数值经归整后就是所需的台数，台数确定后，再回过头来对初定的适宜容积加以调整，才能得到真正的储罐容积。

不锈钢水罐清空时，应反复注水，尽可能将罐内余料抽尽。机械通风时，由电工负责安装临时风机，进行机械通风。可燃气体的检测按操作规程进行作业，作业人员不能入罐。清罐作业前，工作人员对清罐设备、现场检查，对清罐作业人员进行清罐教育，落实监护人员、防范措施后。作业人员、监护人按规定着装和佩戴劳动防护用品。清洗水罐时，作业人员应具备有操作相应危险品的知识，作业人员应佩戴手套和气体防护器具。

白钢水罐定制-营口白钢水罐-昌隆白钢-在线咨询由沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部提

供。沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。昌隆白钢带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*，共创美好未来！