

斯派莎克FT14浮球式疏水阀

产品名称	斯派莎克FT14浮球式疏水阀
公司名称	上海深沪阀门有限公司
价格	368.00/只
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2642室
联系电话	021-51619723 13816557986

产品详情

FT14浮球式疏水阀

斯派莎克浮球式蒸汽疏水阀FT14、FT43、FT44、FT46、FT47、FT450、FTS14、FTC32、FT54

斯派莎克spiraxsarcoFT14浮球式蒸汽疏水阀是利用蒸汽和冷凝水的密度差来操作的。这种类型的疏水阀操作十分便利，能在冷凝水负荷变化时有效工作，同时不受操作压力骤然变化的影响。与其尺寸相比，该型疏水阀排量很大，最大可达150,000 kg/h，且能随冷凝水的生成立即排放。由于这种特点，该疏水阀是蒸汽控制设备的理想选择。该疏水阀的最大工作压力可达32bar。

斯派莎克spiraxsarcoFT14浮球式疏水阀的主要特点包括：

结构简单，维修方便。

可水平或垂直安装。

先进的设计，不锈钢内部结构，保证疏水阀具有良好的耐腐蚀和磨损性能。

标准产品中带有内置的排气阀或内装破蒸汽锁装置。

排水口低于水位，可避免主蒸汽的泄漏。

有螺纹和法兰连接可供选择。

内置的排气阀确保疏水阀在起机工作时，具有更大的冷凝水排量。

斯派莎克spiraxsarcoFT14系列疏水阀规格齐全，型号众多，对于凡是为了确保有效的传热，要求随着冷凝

水的生成而迅速排放的加热及工业设备来说，该型疏水阀是最佳的选择。FT46/FTS14可适用洁净蒸汽系统。

疏水阀型号	阀体设计极限	尺寸-DN(mm)	连接方式	材料	
FT14	PN16	1/2"-2" 15-25	螺纹、法兰	铸铁，球墨铸铁	可水
FT14HC	PN25	1"	螺纹	球墨铸铁	
FTS14	PN25/ANSI300	15-25	螺纹、焊接、法兰	不锈钢	可水
FTC32	PN40/ANSI300	15-25	螺纹、焊接、法兰	碳钢	
FT43	PN16	25-100	法兰	铸铁	可水
FT44	PN40	15-100	法兰	铸钢	可水
FT46	PN40	15-50	法兰	不锈钢	
FT47	PN40	15-50	法兰	球墨铸铁	可水
FT450	ANSI300	20-100	螺纹、焊接、法兰	铸铁	