

港机专用高压电缆HJMPR 3 × 35 3 × 25/3

产品名称	港机专用高压电缆HJMPR 3 × 35 3 × 25/3
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 型号:CRC-TRCQ 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

港口、船舶专用高压电缆HJMPR 3 × 35 3 × 25/3用于港口、船舶专用全自动电缆卷放设备连接线。电缆具有柔性抗拉耐弯，实现动力、控制、信号电流的移动传输。

电缆优势：

较大减少外部直径比传统的胶电缆节首

空间和降低重量

中央承载加强芯化解了张力并确保自由拖曳,悬挂电缆收线,放

线及长距离偏斜

由于使用小规格盘具,引导轮,和驱动器,更节首成本

无论是收线，放线或是牵引，都需要对电缆施加张力

整体抗扭承载编织层，防止电缆发生不必要的扭曲,并形成电缆的螺旋效应

产品特征

无卤并阻燃，符合IEC 60332-1-2标准，符合EN60811-2-1的耐油性能

良好的化学性,耐热和耐机械应力。

适合用于在危险环境运行或移动设备连接，符合 DIN VDE 0165

技术认证 CE ROHS

电缆结构

导体 无氧铜丝或镀锡铜丝

内部导电层

三元乙丙绝缘

外部导电层

接地导体

光纤

内护套

高度抗扭转编织

外护套 聚氨酯或合成橡胶 颜色：红色

技术参数

芯线标识

6芯：颜色区分符VDE 0293-308

7芯：黑色线芯白色数字编号

绝缘电阻

> 10gohm x cm

导体符合VDE 0295 Class6/IEC60228 Class6标准

弯曲半径

移动安装8x电缆外径

额定电压:6/1KV ~ 20/35KV

测试电压10~-45KV

温度范围

移动安装-40至 80

固定安装-60至 90

含黄/绿双色接地保护芯线