

碳钢清管三通生产厂家

产品名称	碳钢清管三通生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

三通可分为碳钢无缝三通,不锈钢焊接三通,异径三通，品种齐全，我们来介绍一下选购三通时的需知事项：

- (1)三通调温阀可以替代一个二通阀和一个三通接管。
- (2)转阀式三通调温阀有六种安装型式，适应任意管向的联结，安装型式根据系统实际管路联结选定。
- (3)根据阀体材料（铸铜或T铸铁）、连接形式（F法兰、G管螺纹、ZG锥管螺纹）、阀门结构型式（Z转阀式、H滑阀式）、温度调节范围和安装型式确定三通调节阀型号。
- (4)根据三个阀口流体的不同流向，三通调温阀可用于合流或分流控制场合。
- (5)三通调温阀可任意位置安装，但应急手动装置面应安装在便于操作的位置。
- (6)为防止介质中杂质卡死或堵塞，三通调温阀宜在该阀前设置过滤器。
- (7)计算被控制的介质的流量 m^3/h 。
- (8)根据被控制的介质及其设计流量来选择三通调温阀口径。
- (9)先确定被控制的介质是油还是水。
- (10)合流式三通调温阀的作用是将两种不同温度的流体通过阀门混合成温度介于前两者之间的第三种温度的流体，这种阀有两个进口（B为高温入口，C为低温入口）和一个出口（A），感温元件装在出口（A）处。分流式三通调温阀的作用是把一种流体通过阀后按比例分成两路，当阀在关闭一个出口的同时就打开另一个出口，这种阀有一个入口（A）和两个出口（B为旁通回流口，C为分流冷却口）。

河北禹拓管道制造有限公司道元件制造企业之一，从事钢制对焊管件、锻制管件及钢制法兰的生产与销售，主要产品均采用碳素钢、奥氏体不锈钢及合金钢等国内外管材生产弯头、三通（四通）、同（偏）心无缝管、大小头、弯管、管帽、法兰、锻制承插焊和螺纹系列等高、中、低压工业用管件。所有产品均采用中国GB/T、JB、SH、HG，美国标准ASME（ANSI）、德国标准DIN、日本标准JIS等标准生产，同时还可根据客户要求特制各种异难、非标、特厚壁系列管道连接件。

三通热压成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。