

# 惠州快速温变高低温湿热试验箱双层多层设计可非标订制

产品名称	惠州快速温变高低温湿热试验箱双层多层设计可非标订制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	20005.00/件
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

### 快速温变高低温试验环境试验箱技术特征

- 环境湿度超限额视频监控系统
- 储水指示仪
- 特殊的环境温度解决系统软件可以提高温度湿度的稳定特性

### 高低温试验(寒湿)环境试验箱

#### 选件

- 还可以在WINDOWS系统环境下运转的程序包
- 额外零电势差数据输入输出安全通道
- \*\*测量数据管理系统适用PT100和电压信号  $\pm 10V$
- TCP/IP插口
- 额外P t 100感应器/热元件
- 额外不锈钢板样品架

- 额外规格型号孔径50mm.100mm.125mm的导线孔

## 快速温变高低温湿热环境试验箱自动控制系统

- 1.温控仪表:选用高精密触摸显示屏温度控制仪，操纵精准、稳定，长期性运行不飘移。
- 2.感应器：PT100测温传感器。
- 3.操纵加温导出选用中间继电器过零触发，从而降低噪音，减少环境污染，便捷检修，提升精度。
- 4.在自动控制系统中应配有安全性保障措施，包含：缺相保护、零线火线不正确维护、直流电压高低不平维护、离心风机过压保护、过热断电保护、短路等维护。
- 5.自动控制系统配有便捷客户的控制面板，建在环境试验箱左上端，配有开关电源、照明灯具及各作用实际操作功能键及其故障警示灯。
- 6.在设备里除了主控制器外，还设置一单独的超温保护器，即便主控制器出现异常，超温保护器也可以可信赖的断掉加热电源以保障设备及试品的安全性。
- 7.在自动控制系统中配有自锁互锁设备，当循环风机并没有运行或负载时冷冻机组和加热装置不可以运行，发电机组高压、负载时冷冻机组也将被禁止。