

柳州非沥青基自粘胶膜设备 振兴防水设备

产品名称	柳州非沥青基自粘胶膜设备 振兴防水设备
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市振兴防水设备有限公司

在正确铺设时，自粘卷材不像冷粘剂那样需要固化时间。自粘卷材可以直接用在处理过的基面上，立即就能达到初始的剥离强度，在环境温度下就能防水。大多数制造商要求自粘卷材在高于10的环境温度下使用。通常在空气、阳光或其他外界的加热作用下，几天后搭接处就会达到剥离强度。

关于自粘防水卷材生产线加工生产防水卷材的过程其实是一个注重要求严格遵守的过程，在防水层与卷材原料压合之前需要在无纺布上穿线，线的作用是在防水卷材使用过程中用于悬挂铺设。线段规格要求：线段长500mm，非沥青基自粘胶膜设备工艺，穿入针脚距离120mm，柳州非沥青基自粘胶膜设备，一次穿入线段共四排，非沥青基自粘胶膜设备销售，排间距为800mm，在无纺布的横向均匀分布，无纺布上纵向每组线段之间的距离为1.5m。

自粘橡胶沥青防水卷材施工要求知识，具体如下：

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。
- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。

3、喷刷或喷涂基层处理剂，待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。

柳州非沥青基自粘胶膜设备-振兴防水设备(推荐商家)由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。潍坊市振兴防水设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，振兴防水设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：柴振林。