

# 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX

产品名称	闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAXCAT泵3537是一个三缸[三柱塞杆]正排量,往复式柱塞泵,由镍铝青铜歧管,316SS阀组件,实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些大容量柱塞泵适用于多喷和多喷嘴,工业高压系统以及泵送特殊液体(如盐水)。[另见316SS型号]

Flow	36 gpm	136 lpm
Pressure Range	100 to 1200 psi	6.9 to 83 bar
Pump RPM*	800 rpm	
Inlet Pressure Range	Flooded to 70 psi	Flooded to 4.8 bar
Max. Liquid Temp. (NBR)	160 ° F	71 ° C
Bore	1.575"	40 mm
Stroke	1.890"	48 mm
Crankcase Capacity	4.2 qts.	4 l
Inlet Ports (2)	1-1/2" NPT(F)	
Flush Ports (2) (3531C, 3535C)	1/4" NPT(F)	
Discharge Ports (2)	1" NPT(F)	
Pulley Mounting	Either Side	

Shaft Diameter	1.378"	35 mm
Weight	139 lbs.	63 kg
Dimensions (3535, 3535C)	23.89 x 18.11 x 9.72"	607 x 460 x 247 mm
Dimensions (3531D, 3531C, 3537)	24.33 x 18.11 x 9.72"	618 x 460 x 247 mm

## 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX特征

• Triplex设计可提供率和低脉动。

• 耐用的双V型填料由泵送液体润滑和冷却。

• 预设的低压密封件可提供二次保护,防止外部泄漏,无需调整填料。

• 3535C型上的特殊冲洗入口歧管允许外部冲洗,以便使用高温液体进行额外冷却,或使用低润滑性液体进行润滑。

• 标准NBR密封件,可选择温度和化学兼容性。 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX

## CAT PUMPS应用领域与市场

反渗透体系、消毒车辆清洁、汽车冲刷废水压注、湿法整理液力发掘、掘进管路、容器的液压测验重型设备的清洁公共交通车辆的清洁木材的调湿处置气味操控、喷雾冷却激光切开塑料、纸板、马口铁液体传送、计量、化学处置石油、天然气处置、外表预处置农业喷洒肥料、除草剂等CO2和其它易蒸腾液体下水道和管道的整理

## 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX

CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域,其优异的耐久性能、最低使用故障,在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉 CAT PUMPS-三柱塞高压泵的先驱 CAT PUMPS三柱塞高压泵以其高可靠性、可连续运转、长寿命而闻名于世。每台泵均由最好的材料打制而成,精密的制造控制精度,产品经过的生产线测试。

## 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX

三柱塞往复式结构设计是达到高功效、低脉冲压力最有效的设计。 CAT PUMPS高压柱塞泵工作范围可以低至1/4GPM的流量和100PSI的工作压力,但大多数的CAT PUMPS三柱塞泵在较高的流量(最高可达320GPM)和压力(最高达7000PSI)下工作。我们的

三柱塞高压泵液端材料有铜、镀镍铝青铜、316SSL不锈钢和双联不锈钢等多种材料可选,以满足工业和商业的广泛应用场合。 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX

## CAT

PUMPS三柱塞高压泵三个同步运转的柱塞或活塞设计提供了平滑、连续的泵输出流量。CAT PUMPS可以达到90%的整体泵效率,三柱塞/活塞的设计也削减了90%的传统单柱塞脉动。泵压通过输出口限制的方式进行调节,通过调节调压阀或泄压阀进行压力控制。

CAT PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料(无颗粒)液体、中等PH液体介质的最理想液体泵,其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等,在制药和食品制造上也在使用。 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX

CAT PUMPS也适合抽取高温液体和象CO2这样易挥发的液体介质。泵的很多客户自选项,可以满足特殊的应用场合和需要。每台三柱塞高压泵配以系统附件可以使泵达到最佳工作状态和系统防护,再附加一系列的增强附件,就可以满足工业清洗的所有需要,这些系统附件包括调压阀、泄压阀、瞬时开启阀、脉动器(蓄能器)、入口调压阀和C.A.T.(加速缓冲管)等。我们所有的三柱塞高压泵,均可以订购单泵或客户定制型的泵组动力单元。

天厦厦门是一家从事油田设备、工程机械、矿山机械、港口机械、能源发电机设备等成套设备供应及零配件批发的进出口公司。在国外众多\*厂商的大力支持及总公司的正确下,公司建立了庞大的供需网络,供货速度、产品价格及产品质量,在占有\*优势。我们的客户:客户遍及国内油田、矿山、化工、水电、冶炼、港口、铁路等行业。油田方面:大庆、胜利、青海、新疆、辽河、长庆、吉林、塔里木、及吐哈等国内各大油田,同时还不断在各油田增设分公司或客户服务办事处。 闸北密封胶S-CS-40P美国CLIMAX