

富山D41J、 D341J法兰衬胶蝶阀

产品名称	富山D41J、 D341J法兰衬胶蝶阀
公司名称	富山阀门（香港）有限公司
价格	480.00/只
规格参数	
公司地址	上海市宝山经济工业区58号
联系电话	86-02151619763 15900902565

产品详情

D41J、 D341J法兰衬胶蝶阀用途及特点

D41J、 D341J法兰衬胶蝶阀适用于温度 120℃，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

法兰衬胶蝶阀 规范标准：

I型号：D41J、 D341J

I尺寸：20 ~ 28

I压力等级： PN16

I适用温度： -20oC至150oC

连接方式：对夹

驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动

标准：国标

材质：

阀体：铸铁、碳钢、不锈钢

密封：天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM

法兰衬胶蝶阀 特征：

安装简单，维修方便，防腐性能强.

表面喷涂：环氧聚酯涂料、烤漆.

对夹链接，富山蝶阀拆卸方便.

具有密封可靠性强，防腐能力强，操作力矩小等优点.

法兰衬胶蝶阀 应用领域：

适用于水处理、化工、冶金等行业.

设计与制造：GB12238

结构长度：GB12221（13系列）

法兰连接尺寸：GB4216