

镇江钢制拖链 泰州钢铝拖链 杭州机床拖链 首选苏州精益齐全销售

产品名称	镇江钢制拖链 泰州钢铝拖链 杭州机床拖链 首选苏州精益齐全销售
公司名称	苏州精益机床附件制造有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	苏州市金阊区倪家桥42幢
联系电话	0512-67039172

产品详情

钢制拖链：坦克链 钢铝拖链 钢拖链

苏州精益机床附件制造有限公司专业生产钢制拖链，有TL和TLG和银星护板拖链三大系列的产品，弯曲半径和内腔宽度可根据用户要求定制。 TL型钢制拖链的主体是由链板（优质钢板镀铬）支撑板（挤拉铝合金）轴销（合金钢）等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好，不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金黄钢为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。 由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

TLG型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支承轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，适用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。 TLG型钢制拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式，可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。

拖链（机床拖链 线缆拖链 穿线拖链 坦克链）苏州精益机床附件制造有限公司专业生产各种拖链，按材料分有工程塑料拖链和钢铝拖链两大类一百二十余种规格型号，按样式又有桥式和全封闭。拖链的用途和特点

（1）适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
（2）该产品的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。（3）拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。拖链的结构

（1）该产品的外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
（2）相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。（3）单元链接由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装车方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。（4）另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。苏州精益机床附件制

造有限公司（一室）专业生产塑料拖链，我们采用真正的原包优质增强尼龙料，绝对不参一点二次废料，产品美观，耐用，博得广大用户的青睐与信任。我公司塑料拖链的基本参数如下：（1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。（2）塑料拖链的抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。（3）运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒²（具体速度、加速度视运行情况而定）。（4）运行寿命：在正常架空使用情况下，苏州精益机床附件的塑料拖链可达500万往复运动次数。