

内蒙古两吨蒸汽锅炉厂家 呼和浩特两吨蒸汽锅炉厂家

产品名称	内蒙古两吨蒸汽锅炉厂家 呼和浩特两吨蒸汽锅炉厂家
公司名称	河南省太康锅炉制造有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康工业园
联系电话	0371-56765601 18003813793

产品详情

河南省太康锅炉制造有限公司

联系人：李梦婷 电 话：0371 56765601 手机：18003813793

联 系QQ:1920549654

<http://www.ssguolu.net>

邮箱：1920549654@qq.com内蒙古两吨蒸汽锅炉厂家 呼和浩特两吨蒸汽锅炉厂家

太康锅炉

是一家专业从事各类锅炉及各种热能机械设备研究开发、制造销售、安装服务的集团公司。公司持有 A 级锅炉制造资质、一、二类压力容器制造资质及机电设备安装工程专业承包资质，并通过了国际ISO9001 2000质量管理体系认证。公司是严格遵循ISO9001国际质量管理体系保证模式，开展质量管理和质量检测控制活动，产品质量稳定。被河南省工商局评为“重合同守信用企业”、被农业部评为“全国诚信守法企业”、被中国质量技术监督协会纳入会员单位，并有获有多项专利技术。

太康锅炉生产的[蒸汽锅炉](#) [热水锅炉](#) [燃气锅炉](#) [燃油锅炉](#) [燃煤锅炉](#)

以及围绕燃煤环保难题开发的煤气一体化环保锅炉和压力容器等严格执行国家及行业标准，产品设计合理，生产工艺先进，技术含量在全国同类产品处于领先地位，具有结构紧凑、噪音低、热效率高，运行安全可靠，自动化程度高等特点，各项环保指标均符合国家I类地区环保标准要求，是环保部门推荐的优秀产品。

公司占地60000平方米，固定资产4277万元

，用于生产性主要大、中型设备100多台套，用于产品质量检测的先进设备60多台套，拥有37个系列的锅

炉和压力容器，167个规格型号，年生产能力可达锅炉1000多蒸吨，一、二类压力容器500多台套。是锅炉行业屈指可数的企业。

为了适应市场需求，公司与相关院校、设计院所密切合作，形成了从产品开发、制造销售、设备选型、设计及设备安装、系统调试、到操作人员培训等完整的经营体系，可为用户提供方便快捷的全方位服务。公司现拥有高级工程师12人，工程师36人，专业技术人员50人，拥有丰硕的成果。

先进的生产流水线，高水平的焊接技术和先进的焊接设备，在施焊过程中，熔池稳定，焊道上线量准确、均匀、熔敷金属化学成份稳定，结晶粒度好，从根本上杜绝夹渣、咬边、裂纹等缺陷的存在机率并以100%的射线探伤检查来确定产品的内在质量。优美的焊缝成形外观，象看到工艺品一样给人们以美的享受。

公司切实实现了“人才一流、管理一流、质量一流、服务一流”的

太康锅炉立式节能燃煤蒸汽锅炉

(1)、[蒸汽锅炉](#) [热水锅炉](#) [燃气锅炉](#) [燃油锅炉](#) [燃煤锅炉](#)
型式为立式锅壳锅炉、工质自然循环。

(2)、[蒸汽锅炉](#) [热水锅炉](#) [燃气锅炉](#) [燃油锅炉](#) [燃煤锅炉](#)
性能、重量、结构尺寸与国内同容量产品相比具有明显的先进性。(3)、水循环简单受压部件结构合理在保证水质的情下，可以安全运行

(4)、[蒸汽锅炉](#) [热水锅炉](#) [燃气锅炉](#) [燃油锅炉](#) [燃煤锅炉](#)
通风合理，燃烧良好，煤种适强，消烟除尘效果良好。

太康锅炉煤碳气化环保蒸汽锅炉

- (1)、结构紧凑，安装迁移方便，占地面积小，基建投资省。
- (2)、烟气通过强制旋转冲刷对流管束充分利用受热面提高锅炉效率
- (3)、由于烟气多回程多循环，完全达到炉内除尘的目的。
- (4)、水封除渣防止灰尘的散播，属新型绿色环保产品

太康锅炉卧式链条快装蒸汽锅炉

- (1)、锅炉热效率在77%以上，高于《工业锅炉通用技术条件》标准。

(2)、操作实现了机械化，减轻了司炉工的劳动强度。

(3)、快装出厂，到使用现场后，装接配件即可运行，且一启动生火快。(4)、燃烧煤种，低位发热值 17750J/Kg，挥发物 > 38.5%

太康锅炉卧式全自动燃油（气）蒸汽锅炉

(1)、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。

(2)、锅炉本体的炉胆采用波形炉胆具有良好的热膨胀性。

(3)、水循环简单，受压部件结构合理，符合国标各项要求。

(4)、配套辅机齐全，综合技术性能先进。

太康锅炉立式燃油（气）蒸汽锅炉

(1)、整体结构合理、紧凑、符合快装出厂条件。

(2)、燃料存放与运输方便安全。

(3)、安装迅速、污染少、噪音低、热效率高等。

(4)、锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节。

太康锅炉节能型燃煤热水锅炉

(1)、常压热水锅炉，烟气阻力小，自然通风，对无电地区特别适用。(2)、便于手工机械清理污垢及进行内部检查。

(3)、结构简单合理，附属设备少，便于锅炉检查和维修。

(4)、锅炉结构紧凑，安装简便，占地面积小，基建投资省。

太康锅炉节能生活茶水锅炉

(1)、结构紧凑，安装迁移方便，占地面积小，基建投资省。

(2)、烟气通过强制旋转冲刷对流管束充分利用受热面提高锅炉效率

(3)、由于烟气多回程多循环，完全达到炉内除尘的目的。

(4)、水封除渣防止灰尘的散播，属新型绿色环保产品。太康锅炉蒸压釜（免烧砖 养护 加砌块）

蒸压釜又称蒸养釜,是对加气混凝土、灰砂砖、煤灰砖进行蒸养的大型压力容器，在釜内完成 $\text{CaO—SiO}_2\text{—H}_2\text{O}$ 的水热反应。同时也广泛用于其它需压力蒸养生产工艺过程的生产项目。如高强石膏、保温材料、橡胶制品、高强玻璃、水泥管桩以及木材、医药、化工等行业。

太康锅炉有机热载体锅炉(导热油炉)

(1)、受热面积大，升温、升压快；

(2)、有机热载体容积小，启动快；

(3)、快装出厂，安装工期短，投入运行快；

(4)、结构紧凑、占地面积小，基建投资省。

锅炉周边全套辅机配件：锅炉固定炉排、高温导热油、电器控制柜
自动链条炉排、散热器、板式换热器、燃烧器、热水循环泵、鼓风机
引风机 全自动软化水处理、锅炉压力表、蒸汽发生器 阀门、减速机、
双色水位计锅炉烟囱、锅炉除渣机.....

太康锅炉的安装

1、安装前应检查并清点锅炉设备，各部件应完损无缺。

2、安装要有专人负责，司炉工参加，并配备管工、钳工、

起重工等，组织有关人员熟悉图纸资料。

3太康锅炉安装地点要接近水汽地点，减少管路投资和散热损失，

同时给水、排污方便，排污要接入地沟，以免沸水烫人。

4、按地基图做好地基，并划好锅炉安装基准线。

5、烟窗安装牢固，拉绳不得少于三根，穿过房面时要加防雨圈，各法兰连接处要严密不漏。

6、根据图纸和锅炉布置的需要，在现场进行管道、阀门、仪表及附件的安装。

7、灰坑盖板用户自理，但要找平，不能大量漏风。

锅炉的使用说明

1、太康锅炉检查和煮炉

(1) 锅炉使用和保养要有专人负责，司炉工要熟悉锅炉结构。了解锅炉的性能和操作要求。

(2) 锅炉上水位表三分之二外，观察水位有无下降，检查人孔、手孔、排污阀和清垢孔等处是否渗漏，有参漏时应消除。

(3) 锅炉各部件经检查证实安全后即可煮炉，煮炉可采用纯碱或磷酸钠，其用量以锅炉容积每立方米5Kg，应配制成20%溶液，燃烧48小时，停止燃烧水温降至700以下。

(4) 点火前检查阀门是否开启灵活可靠。

(5) 检查管接头，阀门及炉门是否严密和开关灵活可靠。

2、太康锅炉点火和燃烧

(1) 灰坑盖板盖好，不得大量漏风。

(2) 先在炉排上面放一层小木柴，点燃后再均匀撒上煤层，关上炉门，微开烟气调节门。

(3) 把煤从炉门投到炉排上后，应将火面调整均匀，煤层

厚度保持在100-150mm，如煤上面有红火，应用新煤压住，根据着火情况适当调整烟气调节门开启程度。

(4) 当发现煤烧穿形成风洞量，应及时消除，可用周围的黑煤堵

住或投煤盖住，以免破坏正常燃烧。

(5) 炉排的通风以从灰坑进入为主，灰坑进风不宜过大，不然后造成过早的将炉排上红煤烧完。如灰坑进风太少会使红煤堆积，所以应酌情调节灰坑盖板开度。

(6) 封炉时应先出将碴，再将炉排上加适当厚的新煤，关闭烟气调节门和灰坑盖板，打开炉门并将水加到最高水位。

(7) 封炉时炉排不能看见红火，再启动运行时，司炉工必须注意，水位要在低水线以上才能升炉，如水位在最低水位线以下，查明原因，待锅炉冷却后在进水使用。

河南省太锅锅炉制造有限公司

联系人：李梦婷 电 话：0371 56765601 手机：18003813793

联 系QQ:1920549654

<http://www.ssguolu.net>

邮箱：1920549654@qq.com