

德国CTM蓄电池 AGM电池CT55-12 规格 尺寸 重量 价格说明55AH 12V

产品名称	德国CTM蓄电池 AGM电池CT55-12 规格 尺寸 重量 价格说明55AH 12V
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:CTM 型号:CT55-12 容量:12V55AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

德国CTM蓄电池 AGM电池CT55-12 规格 尺寸 重量 价格说明55AH 12V

CTM AGM电池CT 55-12 描述

在CT系列免维护铅酸蓄电池格羊毛（AGM技术 - 吸光玻璃磨砂）。在这些电池中的电解质是在玻璃纤维的约束。随着CT系列我们提供这样的市场上常见的电池的一个独立的范围。它们的范围从6V /为1Ah电池达12V / 200AH。具有不同尺寸和终端是一个广泛的可用这些所谓的便携电池的选择。无论是需要一个效，免维护，安全和创新的储能，一个不需要与CTBatterie咨询。它具有优良的大电流性能，并能在很宽的工作温度范围内使用。为了制造电池，以严格的质量控制问题。由于它们在超现代的工厂生产，他们有一个非常低的差异在他们的性能参数和特别适合于UPS的使用。

CTM AGM电池CT 55-12 特点

免维护蓄电池，在整个使用寿命期间不操心要求在容器特殊格式化过程纯度电解液防漏施工安全阀，大。17千帕的内部压力/ 2.5磅块容器和盖子由ABS制成（UL 94 V-0执行可选）低自放电根据美国联邦航空局和IATA分类不危险符合下列标准：IEC 60896-21 / 22，EUROBAT

CTM AGM电池CT 55-12 规格

电压：12 V额定容量：60 AH（C20在20 - 25）容量C20：60Ah尺寸：228 × 137x216重量：16.5千克设计寿命：5年工作温度：- 20 至50 栅合金：铅 - 钙 - 锡电极设计：栅电极粘贴，分离器：吸收性玻璃垫（AGM）活性物质：纯度的铅和氧化铅容器和盖子：ABS UL 94 HB（V-0执行可选）充电电压：涓流充电：2.272.30

V在25-15 /细胞)循环应用：见说明书，大AC：0.05 C (A) 电解质的稀释：纯度的硫酸安全阀：10.5 EPDM共聚物开口压力至14千帕 (1.5至2 psi) 的约7千帕闭合压力 (1 psi) 的连接：连接器

CTM AGM电池CT 55-12 应用

不间断电源 (UPS) 电信应急照明电动车和工具应急照明火灾报警和安全系统监控设备光伏应用和控制
系统电子测试设备物探设备船用设备

规格参数	
湿度 ()	-20~50 ° C
功率 (KW)	容量：60 Ah
电压 (V)	12V

验收说明

客户收到货物时，请收货人务必在配送工作人员面前当场确认收到的货物无破损、封箱带未开启的情况下签收。如货物外箱贴有易碎标识，请务必当场开箱检查箱内货物是否有破损。如有损坏，可直接在签收单上注明：内件损坏，本人拒收字样，由物流公司再返回；如产品不符，您可拒收。如外包装有明显损坏迹象（拍下包装），您也可以拒收该货品，并及时通知我们，我们会处理并承担由此而产生的运输费用；如您签收有明显损坏迹象的外包装后再投诉货物有误或有损坏，恕我们不能受理。

质保说明

北京狮克电源科技有限公司所售商品为国外原厂家生产的，所以都是由厂家提供售后服务，保质期的时间一般为半年到一年不等，具体保质期都是依据原厂提供的为准。如果发生质量问题，界定归属的终权力属于原厂家。一般不提供现场安装（特别要求除外）；保质期内可修可换；供货的同时一般同时提供厂家的原始说明书，使用手册等。

返修服务说明

由于返修所需要承担责任的界定和所产生费用的支付问题，参阅验收说明。在此过程中我们只对我们提供的服务负责；由于返修是进出口免增值税进出关，所以流程较正常清关流程复杂，时间较正常清关流程长；具体时间无法准确预测。此过程中产生的费用（国内运费，国际运费，四次海关清关招待费，厂家维修费）先由使用方垫付，在国外厂家维修好之后，我们依据责任归属，付清相关费用，商城安排发货。