

全自动蒸箱

产品名称	全自动蒸箱
公司名称	金盛丝织设备有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	
公司地址	淮安市金湖县经济开发区科技创业园工园路188号
联系电话	15250863330

产品详情

金湖金盛丝织设备有限公司生产的环保节能电蒸箱：

适用缝纫线、真丝、长丝、棉纱、羊绒、商标丝、腈纶丝束、印花毛条等多种纤维真空热定型。

纱线给湿工艺目的：1、增加湿度（重量）。

2、改进纱的特性增加纱的强度、弹性较好的丰厚感无静电负荷等。 3、减少纤维飞花。

4、均匀的湿度分布。 蒸纱工艺目的：1、纺纱后固定捻度 2、倒筒后固定捻度 3、无缠纱现象

4、均匀的捻度 纱定型工艺目的：1、稳定性 2、松弛 3、收缩 4、预缩 材料：1、100%棉 2、100%羊毛

3、100%粘胶纤维 4、混纺纤维 材料 1、自然纤维 2、合成纤维 3、混纺纤维 材料

1、合成纤维、聚酯纤维、化纤、晴纶等 2、变形纱线 3、高捻长丝 4、毛条和短纤维 卷装

1、各种塑胶纱管或硬纸纱管 2、能使用低价的硬纸管 卷装 1、各种耐蒸汽和耐热型纱管

2、各种环圈管 3、推荐硬纸管 卷装 1、各种耐蒸汽和耐热型纱管 2、对于收缩过程需要特殊管

3、容器：毛条和短纤维 加工温度 1、50~80 2、最大真空 3、达90%（位于海平面50毫巴）加工温度

1、65~110 2、最大真空 3、达90%（位于海平面100毫巴）加工温度 1、>100 2、最大真空

3、达90%（位于海平面100毫巴）达95%（特殊的真空设备） 加工压力：-0.1MPa~0 处理时间

30~60分钟 加工压力 -0.1MPa~+0.1MPa 处理时间 10~90分钟 加工压力 -0.1MPa~+0.4MPa 处理时间

30~180分钟（纱线） 20~40分钟（毛条和短纤维）