

# 西门子电线电缆总代理商公司

产品名称	西门子电线电缆总代理商公司
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3300.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

西门子电线电缆总代理商公司采用 IGBT 的受控整流/再生回馈装置产生可调节的直流母排电压。因此，所连接的逆变装置不会受到电网电压的影响。电网电压在允许范围内的波动也不会影响到输出侧。根据需要，有源整流装置也可以提供无功功率补偿。有源整流装置可连接到接地 TN/TT 和浮地 IT 电网。有源整流装置与匹配的有源滤波装置一起运行。它含必要的预充电电路和一个电网净化滤波器。设计有源整流装置标配下列接口：1 个进线电源接口1 个 24 V DC 电子装置电源接口1 个直流环节接口 (DCP, DCN)，用于逆变装置供电1 个直流环节接口 (DCPA, DCNA)，用于连接制动单元3 个 DRIVE-CLiQ 接口1 点温度传感器输入，用于 KTY84130、Pt1000、PTC 或 Pt100（从固件版本 V4.7 HF17 起，可以使用 Pt1000）2 个 PE/保护性导体连接有源整流装置的运行状态通过 3 个 LED 来指示。有源整流装置的供应范围包括：DRIVE-CLiQ 电缆连接到控制单元DRIVE-CLiQ 电缆将控制单元连接到个逆变装置30 种语言的 1 组警告标签(BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR)集成有源整流装置通过 DRIVE-CLiQ 与上位控制装置通信。该控制模块可以是：CU320-2 控制单元SIMOTION D 控制单元SINUMERIK 840D sSINUMERIK ONE需要提供一个外部 24 VDC 电源给有源整流装置。有源整流柜的连接示例技术规范一般技术数据电气数据输入功率因数基础基波功率因数 (cos  $\phi$ )1 (出厂设置)，可通过输入一个无功电流设定来改变总数 ( )1 (出厂设置) 能效>97.5 % (包括有源滤波装置) 直流环节电压直流环节电压可作为与电源电压分离的一个电压而被调节。直流环节电压出厂设定：1.5 倍电源电压无线电干扰抑制标准型 (有源整流装置和有源滤波装置) Category C3，符合标准 EN 618003带电源滤波器Category C2，符合标准 EN 618003电源电压 380 ... 480 V 3 AC有源整流装置 6SL3330-7TE32-1AA36SL3330-7TE32-6AA36SL3330-7TE33-8AA36SL3330-7TE35-0AA36 SL3330-7TE36-1AA3额定功率I rated DC (50 Hz 400 V) 时kW132160235300380I H DC (50 Hz 400 V) 时115145210270335I rated DC (60 Hz 460 V) 时[hp]200250400500600I H DC (60 Hz 460 V) 时150直流环节电流额定电流 I rated DCA291425549678基准负载电流 IH DC 1)209259378489603大电流 I max DC3524366378231017整流/再生回馈电流额定电流 I rated I2604906 05大电流 I max I315390570735907电流要求24 V DC 辅助电源1.11.351.4400 V AC0.631.131.83.6直流环节电容有源整流装置  $\mu$  F420052007800960012600驱动阵容，大4160076800134400大功耗 2)50 Hz 400 V 下2.22.73.94.86.260 Hz 460 V 时2.32.94.25.16.6冷却空气需要量m<sup>3</sup>/s (ft<sup>3</sup>/s)0.17 (6.00)0.23 (8.12)0.36

(12.7)0.78 (27.5)噪声等级 LpA 3)(1 m) , 50/60 HzdB64/6771/7169/7370/73电源电压连接U1, V1, W1扁平连接器, 用于 M10 螺钉扁平连接器, 用于 M10 螺钉用于 M12 螺钉的扁平连接器。大导线截面积 (IEC)mm22 × 1852 × 2404 × 240直流环节接口DCP, DCNM10 螺钉M10 螺钉4 个 M12 孔母线PE1/GND 连接M12 螺钉240PE2/GND 连接2 个 M12 螺钉大电缆长度 4)屏蔽m (ft)2700 (8858)3900 (12795)非屏蔽4050 (13287)5850 (19193)防护等级IP20IP20IP00外形尺寸宽度mm (in)326 (12.8)503 (19.8)高1400 (55.1)1533 (60.4)1475 (58.1)深度356 (14.0)545 (21.5)540 (21.3)重量, 约kg (lb)95 (209)136 (300)290 (639)框架型号FXFXGXHX小短路电流 5)kA10.589.21)300 秒负载持续率持续时间时, 基本负载电流 IH DC 基于 60 秒时 150 % 或 5 秒时的 I<sub>max</sub> DC。2) 标定的功耗是在 负载时的大值。正常情况下, 损耗相应会低些。3) 有源滤波装置和有源整流装置的总声压级。4) 所有机电电缆与直流环节之和更长电缆的特殊配置请咨询西门子公司。有关详细资料, 请参见《SINAMICS 低压工程手册》。5) 可靠触发保护装置所需的电流。西门子电线电缆总代理商公司  
西门子电线电缆总代理商公司