

# 苏州砌墙用水泥检测 混凝土水泥检测机构

产品名称	苏州砌墙用水泥检测 混凝土水泥检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

### 通用硅酸盐水泥

GB 175-2007

- 1, 比重和堆积密度：普通水泥的比重为3：1，堆积密度通常为1300kg / m<sup>3</sup>。
- 2, 细度：指水泥颗粒的厚度。颗粒越细，硬化越快，早期强度越高。
- 3, 凝结时间：水泥搅拌至凝结开始所需的时间称为初凝时间。从添加水到完成凝结所需的时间称为\*终凝固时间。波特兰水泥的初始凝固时间不早于45分钟，\*终凝固时间不迟于12小时。
- 4, 强度：水泥强度应符合国家标准。
- 5, 体积稳定性：指硬化过程中水泥体积变化的均匀性能。水泥含有较多的杂质，会产生不均匀的变形。
- 6, 水化热：水泥和水的作用会产生放热反应。在水泥硬化过程中，连续释放的热量称为水化热。
- 7, 标准稠度：指水泥浆对标准试棒下沉有一定阻力时的稠度。

水泥检测一般检测稠度、初凝时间、终凝时间、安定性、抗压强度、抗折强度、筛余量（就是细度）