

弹簧不锈钢带

产品名称	弹簧不锈钢带
公司名称	上海永积金属制品有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市普陀区红柳路555弄30号
联系电话	021-66278127/36333107/66269797 15021855492

产品详情

【产品名称】：精密不锈钢带 弹性不锈钢带 深冲不锈钢带

【材质】：SUS301 (1Cr17Ni7) SUS304 (0Cr18Ni9) SUS304L (00Cr18Ni10) SUS316L (00Cr17Ni14Mo2) SUS310S (1Cr25Ni20Si2) SUS430 (1Cr17) SUS321 (1Cr18Ni9Ti) SUS201 (1Cr17Mn6Ni5N) 等

【规格范围】：0.01MM---3.0MM厚*1.5MM---2000MM宽*COIL (卷或片)

【材质硬度】：维氏 (HV) 150-600度以上

【硬度状态】：冷轧ANN(DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SH

【材质表面】：冷轧2B (雾面)、BA (亮面)、HL (拉丝)

【执行标准】：ASTM JIS AISI GB 等

【胚料国别】：国产 (太钢、宝新、浦项)、日韩等国家与地区

【服务】：可提供材质证明书、SGS环境保护认证、出厂检验报告及其它相关认证材料

【应用】：电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、精密零部件、手机配件、波纹管、密封件、蚀刻件等

【加工】：可按客户要求电镀银、镀镍；精密剪板、纵剪；拉边 (去毛刺)；磨镜面；拉丝等

注：期货交期为12工作日之内.包装:木托\木箱.不等.提供:SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10KG..分条最窄可以分到1.5MM.最宽可以做到600MM.相对301来说.最硬

可以做到HV600.

310S : (0Cr25Ni20)

特性：适于制作各种炉用构件、最高温度 1200 ，连续使用温度 1150 。

用途：炉用材料，汽车净化装置用材料，航天，石化。化学成份

C 0.08 , Si 1.00 , Mn 2.00 , P 0.035 , S 0.030 , Ni 19.00-22.00 , Cr 24.00-26.00

机械性能 σ_b (MPa) 520 , $\sigma_{0.2}$ (MPa) 205 , δ_5 (%) 40 , ψ (%) 50 , HB 187

上海永积金属制品有限公司

国内优质产品供货商

精密不锈钢带专业提供商

【产品名称】：精密不锈钢带弹性不锈钢带 拉伸不锈钢带 (或DDQ)

【产品材质】：SUS301 (1Cr17Ni7) SUS304 (0Cr18Ni9) SUS304L (00Cr18Ni10) SUS316L (00Cr17Ni14 Mo2) SUS310S (1Cr25Ni20Si2) SUS430 (1Cr17) SUS321 (1Cr18Ni9Ti) SUS201 (1Cr17Mn6Ni5N)

【规格范围】：0.02MM---2.5MM厚*1.5MM-600-1500MM宽*COIL (卷或片)

【材质硬度】：维氏 (HV) 150-550以上

【硬度状态】：冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SH

【材质表面】：冷轧2B (雾面)、BA (亮面)、HL (拉丝)

【执行标准】：ASTM JIS AISI GB等

【胚料国别】：国产 (太钢、宝新、浦项)、日韩等国家与地区

【品质保证】：可提供材质证明书、SGS环境保护认证 (ROHS指令要求)、出厂检验报告及其它相关认证材料

【应用领域】电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、精密零部件、手机配件、波纹管、密封件、蚀刻件、汽车配件、光电护览等

【特殊服务】：可按客户要求进行电镀银、镀镍；精密剪板、纵剪；拉边（去毛刺）；磨镜面；拉丝等

优质不锈钢带外观质量:

表面细腻光洁，绝无起皮、色差、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，直线度好,毛刺小,批量订货外观包装内纸筒外加皮层保护!

优质不锈钢带理化质量:

符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告

订购须知

电话或面谈产品规格与用途

索要样品试样、封样（一次或多次）

供货稳定与质量追溯（批次、钢号、胚料厂家）

材料执行标准GB，JIS，ASME，AISI，ASTM

交货期、交货方式与运费承担

包装标准与包装方式

提供材质证明书、SGS环保质量报告、ROHS报告及其它相关权威检验