

排烟通风管道定做 秦皇岛排烟通风管道 中纽螺旋风管期待合作

产品名称	排烟通风管道定做 秦皇岛排烟通风管道 中纽螺旋风管期待合作
公司名称	河北中纽通风设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市经济开发区惠泽路9号
联系电话	15503104321 15503104321

产品详情

通风管道厂家，排烟通风管道制造，通风管道加工，秦皇岛排烟通风管道，中纽通风设备

防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。有相当一部分工程，尤其是大型商场设置机械排烟的部位未按规范要求，在吊顶下设置挡烟垂壁，有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施，但排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近顶棚的墙面上，而是设在梁的下面。机械加压送风系统与自然排烟设施重复设置。对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑，按《高规》要求，排烟通风管道定做，宜设置机械加压送风系统，有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟，导致火灾情况下，机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时，防烟楼梯间难以形成正压，达不到防烟效果。

通风管道厂家，通风管道价格，中纽通风设备

传感器、监测分站及信号线，必须定期有专人维护，确保运行正常，各类事故及隐患。井下监测装置被砸坏或非监测人员私自拆卸造成损坏的，要照价赔偿。传输信号线丢失或被截断，要追查管辖范围内的区(队)长责任，排烟通风管道定制，并罚款。装置出现故障要及时处理，井下处理故障时必须严格执行有关规定，井下无法处理时，要在24小时内更换，处理故障期间应有安全措施。

双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。当输送含凝结水或含湿度较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

排烟通风管道定做-秦皇岛排烟通风管道-中纽螺旋风管期待合作由河北中纽通风设备安装有限公司提供

。河北中纽通风设备安装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！