

水喷射真空机组

产品名称	水喷射真空机组
公司名称	杭州千岛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市建德新安江有机硅工业功能区
联系电话	0571-1515805-1038 15158051058

产品详情

产品展示

水喷射真空机组

专利号：ZL2008201895343

(如您对机组的用水有顾虑，可以考虑我们的[超级节水机组](#))

概述 一力牌系列水喷射真空机组是本公司自行研制的真空设备。以水喷射真空泵为真空产生元件，并组合动力源、循环水箱、真空测量和真空控制等元件集为一体的新型真空装置。该型号机组可抽腐蚀性气体温度在 150 内，可与蒸汽喷射泵串联使用，真空度更高，广泛应用于化工、制药、纺织、食品、酿造、冶金、环保等行业，主要应用真空吸收、真空过滤、真空浓缩、真空干燥、真空输送、真空除氧、真空增氧等工艺。是取代SZ型水环式泵和W型往复式真空泵的理想产品。环保节能型水喷射真空机组（SPBZ-W-360）通过浙江省省级新产品鉴定。（详见新闻）

型号说明 实物拍摄，如有相同，均为抄袭 型号及技术参数

表内性能为气体温度20℃，大气压力为1013.25hpa(相当于760mmHg),气体相对湿度70%，水循环供水温度为15℃时的性能；抽气速率容差±10%；表内真空度数值，是指负于标准大气压力的那部分压力。（1mmHg=1Torr(托)=133.3Pa(帕)0.1Mpa=750mmHg）。

您应该知道的不同 1、箱体采用整体直角折边制作，焊缝采用碰焊机自动焊接，焊缝数量更少（由最初的8条焊缝减少到2-4条），箱体强度更高，有效延长设备主体框架的使用年限，保护用户投资。 2、独有散热消泡斗设计，避免将不凝性气体带入水中，并可以使热量充分迅速散发，充分保证离心泵的工作效率，能在较高水温条件下保持稳定的真空度。系统中的大部分可凝性废气溶解于循环水中，比普通水环泵或机械泵更环保。 3、增加箱体人孔水封和环保接口，气体不会四溢，满足用户更高环保要求。水泵进口处加装过滤罩，防止异物进入泵体，损坏设备。 4、水箱底部加厚，整体防腐。（部分厂家会建议客户选用铁底座，但其底座选材又很薄。使用一段时间后，底座局部腐烂，造成设备的不平衡，震动加大，设备极易损坏）

SPBZ-L水喷射真空机组实物图 原创设计，如有相同，均为抄袭

厂区大门实景

厂区内部实景

整装待发

安全出发

行销全国

丰富仓库

库存

库存

机组水箱半成品

出厂检验

客户订制 (特大LCSP-2*600-300-600罗茨水喷射真空机组)

展会宣传

展会宣传