

降膜吸收器

产品名称	降膜吸收器
公司名称	杭州千岛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市建德新安江有机硅工业功能区
联系电话	0571-1515805-1038 15158051058

产品详情

产品展示

降膜吸收器

实物拍摄，如有相同，均为抄袭

概述 一力牌石墨改性聚丙烯降膜吸收器系传统的石墨吸收器后开发的新一代降膜吸收设备。本产品主要用于吸收HCL气体生产盐酸，亦可用于HF、SO₂、NH₃、P₂O₅、H₂S等易溶腐蚀性气体的吸收。此外，还可用作中低沸点的腐蚀性介质的降膜蒸发设备。 本产品为整体聚丙烯结构，具有优异的耐腐蚀性能和良好的物理机械性能。我公司生产的降膜吸收器所选用的吸收管采用特制的50%（重量比）石墨改性聚丙烯管，规格为 18 × 1.5mm，具有良好的成膜性和较高的传热效能。

本产品是目前较为理想的吸收设备，性能卓越。如配合填料塔使用，以吸收HCL制备盐酸为例，吸收率可高达99%，盐酸浓度可达30%以上。

型号说明

特点 1、耐腐蚀性能优异，可耐几乎所有的无机介质和大多数有机溶剂。
2、吸收率高。自冷却效果好，出口温度低，不需再冷却，操作稳定。 3、不易结垢。
4、安装维护简便，维修工作量小。 5、价格低，约为石墨降膜吸收器的50%~70%；寿命长

适用范围 许用温度：-20~80 0~120（聚丙烯）

许用压力(常温)：壳程 0.3Mpa 管程 ± 0.1 Mpa 许用介质：请参阅有关聚丙烯腐蚀性能资料，资料无数据或有其它特殊要求时，可按GB11547-89进行试验。

您应该知道的不同 一、资质 《全国工业产品生产许可证》、《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》。无证企业则不被允许生产相关产品，采购使用方也将为此承担风险；
二、设计能力 25年的安全生产经验，保证每一台设备的设计都符合甚至超过行业标准，并经过实际使用被证明是安全的； 三、选材 物有所值，安全重于一切；
四、加工工艺 在大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候，我们采用德国热熔碰焊、挤焊等多种焊接工艺相结合，在大幅提高了焊接强度的同时，杜绝了因为职工的情绪波动、经验主义对设备质量的影响。

厂区大门实景

厂区内部实景

整装待发

安全出发

行销全国

丰富仓库

库存

库存

机组水箱半成品

出厂检验

客户订制 (特大LCSP-2*600-300-600罗茨水喷射真空机组)

展会宣传

展会宣传