

HS-405型环氧有机硅重防腐涂料

产品名称	HS-405型环氧有机硅重防腐涂料
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-405:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

环氧有机硅耐高温防腐涂料，环氧有机硅耐高温防腐涂料价格，环氧有机硅耐高温防腐涂料出厂价，环氧有机硅耐高温防腐涂料国家标准

HS-405型环氧有机硅重防腐涂料

- 组成
环氧有机硅重防腐涂料是以环氧树脂为成膜基料，加入耐热颜填料、特种添加剂等，
- 适用范围
适用于钢铁结构、桥梁、管道、钢结构、耐热漆、防腐漆、防腐漆等防腐
- 主要特点
环氧有机硅重防腐涂料采用耐热性能优异的环氧有机硅树脂作主要成膜剂，使涂层的耐热性能与防腐性能兼备。环氧有机硅重防腐涂料涂层的色泽鲜艳丰满，其保光性和耐候性，远远超过环氧型重防腐涂料。环氧有机硅重防腐涂料涂层的色泽鲜艳丰满，其保光性和耐候性，远远超过环氧型重防腐涂料。环氧有机硅重防腐涂料涂层的色泽鲜艳丰满，其保光性和耐候性，远远超过环氧型重防腐涂料。

4 技术指标

底漆	在容器中的状态	面漆	搅拌混合后	指无凝块，呈均匀状态	检测标准
施工性			刷涂无障碍		
表面平整度(外观)			铁红色，平整	30-80	GB/T 1728-19
附着力(划格法)			50/100		GB/T 9280-19

5 施工方法

加入配剂并搅拌均匀至桶底无沉积物，按涂料:固化剂=10:1（重量比）的比例在搅拌状态下进行表面处理要求：采用机械除锈、手工除锈和化学处理均可，要求达到无油、无锈、无异物、干燥清

5.3 涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂，每道干膜厚约为50m左右，手工刷涂每道厚度约为45m。

表面粗糙度消耗量的影响，不考虑其量化的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、

5.5 涂装间隔：环境温度在10~25℃，涂装间隔为24~48小时，环境温度在25℃以上时为20小时。

5.6 工具清洗：用环氧有机硅重防腐涂料专用稀释剂清洗。

5.7 涂层养护：后一道面漆涂装完工后，环境温度在10℃以上时，须自然固化7~10天，10℃以下时适

6 包装储存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，银白色每桶净重18kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。贮存温度不高于40℃，切记碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。