

2023款节能型高低温恒温恒湿环境测试箱生产工厂

产品名称	2023款节能型高低温恒温恒湿环境测试箱生产工厂
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

2023款节能专利高低温恒温恒湿环境测试箱生产工厂

- 1、高低温交变湿热试验箱的安全性能，安全保障是任何设备运行的基础，所以好的设备应该在安全性方面做得更好，设备应该有足够的防护措施：过载保护、漏电保护、短路保护、风机电机过热、整机欠相/反相、整机正时等，这些安全机制可以更好的保护设备。
- 2、设备具有可靠的制冷系统:采用环保制冷剂，配备高品质封闭式压缩机，拥有高品质制冷元件和高性能冷热交换系统。
- 3、设备管理应具有稳定性高的水循环系统。通过不断优化管道结构设计，保证企业设备各角落的温湿度处于平均开发分析状态。
- 4、供气系统可靠性高，长轴电机顶部垂直安装，避免电机因长时间使用而产生偏心轴。
- 5、控制电路板与加湿系统管道分离，减少了加湿管道漏水引起的故障概率，提高了设备的安全性。
- 6、设备采用离心风机结合水平和垂直角度可调的百叶送风，可使箱内温湿度更加均匀，提高设备测试的准确性。
- 7、设备温度限制报警信息系统：设备一旦反应温度超过限值，会立即发出报警，中断操作，避免更严重的风险后果。

8、设备的回路系统和水路系统是门打开的，以便于设备的后期维护。

2023款节能专利高低温恒温恒湿环境测试箱生产工厂制冷系统是设备中*重要的组成部分，而冷凝器是系统的重要组成部分。冷凝器应定期清洗，否则积聚的灰尘会给机器保护系统造成误报警，可使用真空吸尘器、刷子或高压空气喷嘴清除冷凝器冷却网上的灰尘。确保它不会被阻塞。

高低温恒温恒湿环境测试箱不使用时应保持清洁干燥。使用结束后，将水箱和水管取出，然后对车间进行清洗、烘干。箱体外部和配电室也要通过定期除尘，箱体外部环境可以用洗衣粉水或者肥皂水擦洗，但切忌不能直接冲洗，以免造成损坏国家机器。加湿器如果不定期换水，会储存污垢，产生细菌，所以一个月换一次比较好。更换时，加湿水盘也要清洗。高低温恒温恒湿环境测试箱的测试布使用时间过长会变硬，或者不干净，所以测试布需要定期进行清洗，通常测试布三个月更换一次，更换测试布时，将测试体也清理干净。