

篮球架生产厂家走起环保路

产品名称	篮球架生产厂家走起环保路
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	299.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

篮球架生产厂家走起环保路，篮球架生产厂家（尹经理）篮球架会分为液压篮球架、手动篮球架、电动篮球架、埋地篮球架、移动篮球架的，每一个篮球架的价格都不同的。下面就给大家从篮球架的价格、篮球架的产品参数、选择标准以及安装注意事项了来介绍。

篮球架生产厂家走起环保路厂家埋地式篮球架，移动式篮球架，悬臂式篮球架，液压式篮球架，透明钢化玻璃篮板，复合材料篮球板，篮筐，弹性篮筐，篮球网，等等，维修篮球架，跟换篮板，篮筐，篮球场地胶施工。

标准篮筐离地面的垂直高度是3.05米。

1.篮板：两面篮板应以透明的材质制成，强化安全玻璃，其硬度相当于厚度分的木质。篮板的规格为宽1.80公尺，垂直高度1.05公尺，其下缘距离地板少2.90公尺。篮板的表面应平整，四周画上自界外线算起，宽为59公分，高为45公分的长方形，

2.球篮：球篮包括篮圈和篮网。篮圈-由坚实的铁料制造，内缘直径少为45公分，多为45.7公分，并漆成橘色。金属篮圈直径小为1.6公分，大为2.0公分。篮网-应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻力，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度短为40公分，长不得超过45公分。

埋地式篮球架埋入地下的深度应不小于900mm,混凝土地基坑的水平尺寸应不小于800mm*800mm。

篮球架：矩形篮板背部连接应有不少于5点的连接安装位置；异形篮板背部连接应有不少于3点的连接安装位置。

篮球架侧向水平拉力应不小于900N，垂直向下的拉力应不小于3200N（旧标准：单一水平方向拉力应不小于1500N）。

篮板要求:

篮板经1040g+2g或2g刚性球体从1000m高处自由落下冲击后不应开裂破损现象;篮板150mm*150mm样块水下浸泡12h后质量变化不大于1%;每个篮板预埋件施加25N*m的力

矩保持一分钟不应有开裂破损现象。篮板刚性实验按GB23176-2008规定进行。

篮球架生产厂家走起环保路，室外篮球架篮板的规格尺寸、连接结构、抗冲击强度、防水性能、刚性及预埋件结合强度应执行GB19272-2011标准中5.12.1.3条的规定，阻燃性能按GB19272-2011标准中5.2.2条的规定执行，环保要求按GB19272-2011标准中5.9.2条的规定执行。