

中创智造ND-500便携式内燃冲击扳手基本结构地铁机械

产品名称	中创智造ND-500便携式内燃冲击扳手基本结构地铁机械
公司名称	中创智造(辽宁)轨道交通有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市台安县西佛镇中心医院路南西佛林业站院内(注册地址)
联系电话	0412-4829789 15304121459

产品详情

中创智造ND-500便携式内燃冲击扳手基本结构地铁机械

本文针对工务部门松、紧螺栓作业的实际情况,提出内燃螺栓扳手方案设计,确定了总体方案及技术参数,对动力、离合器、减速换向机构、扭矩控制机构等进行选型设计,并对影响扭矩控制精度的原因进行分析。

技术参数:

汽油机:两冲程汽油机

额定转数:11000r/min

额定功率:1.47kw

主轴转数:800r/min

扭矩:500N.m

净重:18kg

整体尺寸:830×280×380mm

适用范围

ND-500便携式内燃冲击扳手设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震,手提便携、上下道方便,可不必封锁线路作业,特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

使用方法与维护

- 1、检查发动机(按发动机说明书)应处于正常状态;
- 2、检查ND-500便携式内燃冲击扳手各部件应处于正常状态;
- 3、转动发动机数转使其各部件有良好的润滑;
- 4、拨动换向手柄，使套筒处于空挡位置;
- 5、启动发动机，进行短时间的空运转，再调整油门使发动机处于怠速状态，即可工作;
- 6、发动换向手柄至你所需要的旋转方向，抬起手把将套筒对准螺母，顺时针转动右手柄，拉动离合器线，离合器结合套筒即开始旋转，反转手柄，调小油门减速，松开离合器线，离合器分离，即完成一个工作循环。
- 7、ND-500便携式内燃冲击扳手停止工作前，放松油门，将换向手柄拨至空挡，关闭发动机。

ND-500便携式内燃冲击扳手的保养

- 1、ND-500便携式内燃冲击扳手发动机的保养注意事项，严格按照发动机说明书进行。
- 2、锥齿轮减速、换向机构每工作48时，应检查并添加润滑脂一次。
- 3、加力器每月检查一次润滑油。
- 4、行走轮及其他传动部分，每半年检查一次润滑油。
- 5、长时间不用时，清洗干净，在未涂漆部分涂防腐油脂，存放在通风、干燥处。

螺栓扳手是什么?又该如何使用呢?读完本文，大家是不是觉得这个问题变得简单了呢?其实，一种新工具的使用必然要经历一个学习和适应的过程。内燃螺栓扳手虽然不是很常见，却也是一个很有用的工具。希望感兴趣的各位都能掌握它的使用方法，给自己的工作带来更多便利。

中创智造(辽宁)轨道交通有限公司是一家生产铁路养护机具企业，我们的宗旨是客户至上。本公司所有产品一年保修。主要生产钢轨钻孔机(电动，内燃，手动)，钢轨切割机(电动，内燃)，钢轨打磨机(电动，内燃)，撞轨器，起道机，直轨弯轨器，轨缝调整器，钢轨搬运车，运轨器，吊轨车，运轨小排车，起拨道器，道渣捣固机，各种铁路工具等。欢迎您到我厂参观视察，你们的建议我们终身受用!