

# 红外二氧化碳传感器

产品名称	红外二氧化碳传感器
公司名称	深圳市安帕尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇下油松梅龙苑第一单元2208
联系电话	0755-33131416

## 产品详情

### [红外二氧化碳传感器](#)

简介：[二氧化碳传感器](#)采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术，具有抗其他气体干扰、保养维护简便、稳定性好、自带温度补偿、具有 Modbus ASCII 协议数字输出和模拟输出等优点。[二氧化碳传感器](#)适用于泄漏报警、现场施工防护、简单气体分析气体、在线监测、工业过程分析等多种场合。

参考网站(里面更精采)：

[www.empaer.com](http://www.empaer.com)

[www.jianceyi.com.cn](http://www.jianceyi.com.cn)

[www.qjjianceyi.com](http://www.qjjianceyi.com)

[www.075530.com](http://www.075530.com)

[www.qitichuanganganqi.com](http://www.qitichuanganganqi.com)

特征参数：

检测气体： 二氧化碳(CO2)

检测原理： 红外线(NDIR)

量程： 0-2000ppm

0 to 5000 ppm

0 to 2 Vol %

0 to 5 Vol %

0 to 20 Vol %

0 to 100 Vol %

检测精度： <2%FS

操作温度： -10 ° C to 50 ° C

操作压力： 800 hPa to 1100 hPa

操作湿度： 0% to 95% RH

预热时间： <2 min

响应时间： <25 S

工作电压 5.0 VDC  $\pm$  5%

工作电流 70 mA

: 数字信号输出

符合Modbus协议

4-20mA / 0-5V

保存温度： -25 to 60 ° C