

新规消防排烟风管保温 国家防火检测中心

产品名称	新规消防排烟风管保温 国家防火检测中心
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

排风排烟机及进风机设置

风机选型:排风排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求,但大风量

离心风机只能安装在地面,占地较大,需要较大机房。高温轴流风机为消防专用风机,也能满足在280 烟温

下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际工程设计中,往往采用高

温轴流风机排烟。下面就高温轴流风机与普通轴流风机在排烟通风系统的组合应用方面分别讨论。

1 高温轴流风机 HIF - 8 # , 30 000m³/ h ,661Pa,7. 5 kW 火灾时开启,平时关闭

2 高温轴流风机 HIF - 8 # , 30 000m³/ h ,661Pa ,7. 5kW 火灾时开启,平时开启

3 消声箱 2 300 × 1 000 × 900 (H)

4 止回阀 850

5 防火阀 280

6 石棉布软接 L = 200

3.1平时和火灾时均使用高温轴流风机。