

# 西特美国setra FLEX环境监控器

产品名称	西特美国setra FLEX环境监控器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

美国setra西特FLEX环境监控器

setraFLEX的物理参数

尺寸 215.0mm x 160.0mm x 16.51mm (9.25" W x6.3" Hx0.65" D)

安装 三联双深度电气盒 RACO 697、Appleton M3-350 或同类产品

壳体 阻燃塑料 U94 V-O

重量 907g (2 lbs)

显示 7"投射电容式 (PCAP) 多点触摸屏。800 × 480 像素。支持戴医用手套操作

显示亮度 1-7

USB 端口 Micro-USB 端口，用于不同设备间的配置复制和软件升级

声音报警 双压电蜂鸣器，带3个音量级别（0-75分贝）

美国setra西特FLEX环境监控器setraFLEX的物理参数的环境参数

工作温度 0到50 ° c ( 32到120 )

储存温度 -40 EI 85 ° C (-40 EI 185 ° )

工作混度 5~95% 尺H（无结露）

防护等级(IP) 1P54

软件特性

支持房间 主屏幕旋转显示较多3个房间，对每个房间进行监视和控制

每个房间的参数

显示压力、温度、湿度、换气率和2个用户自定义参数。对每个参数进行监视或控制。所有信息都可通过网络获取，

房间模型 定义每个房间环境控制和监视的模型用户自定义文本。用于占用、非古用、清洁或去污等模式。

压力模式 正压、负压、中性压力

背景颜色 绿色、黄色、蓝色、红色、橙色，指示房间状态

文本 用户自定义行文本，描述房间状态

图标 从一堆图标中选择，用于表示房间状态

控制 每个设备可分配4 个控制环路。PI控制环路用于板载和外部模拟输出。

用户自定义设定点限制。所有信息都可通过网络获取

每个房间的参数 视觉和声音报警，用于压力、温度、湿度、换气率和2个用户自定义参数

视觉 绿色=正常，红色=警报，黄色=警告

声音 双蜂鸣器，带3个音量级别（0-75分贝）

禁用 一键式禁用所有警报

静音 可选0- 秒

延迟 可选0- 9999秒

锁定 保持警报状态，直到被操作员手动重置

远程 保持警报状态，直到被操作员手动重置