

# 升降式外抽真空包装机，锂电原材料升降式外抽真空热合机，化工粉末升降式外抽真空封口机

产品名称	升降式外抽真空包装机，锂电原材料升降式外抽真空热合机，化工粉末升降式外抽真空封口机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	38000.00/台
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 功率:2.75KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

## 产品详情

温馨提示：

因机械设备属性特殊，故网上产品图片、属性及价格等仅供参考；

具体详细可来电/来厂，真空包装机，或旺旺咨询我们，

如果不经与厂家协商而直接下单，本公司恕不发货，吨袋真空包装机，如有不便之处，敬请见谅！

用于锂电行业的吨袋真空包装机，气缸和电磁阀为亚德客B52锂电气动元件，气管接头为不锈钢，粉末吨袋真空包装机，所有螺丝为不锈钢。没有铜铅锌材料。

用途

本机用于吨袋产品真空包装。对于塑料袋，粉末吨包真空包装机，铝塑袋，纸塑袋等都可以良好真空封口。

同样适用于三元前驱体、磷酸铁锂、石墨、片碱、钾、硫铵、氧化锌、己二酸、漂粉精等石化、化工、冶金、食品、新能源等行业中各种粉状、颗粒物料封口以及真空包装。

吨袋真空热合机设备运行流程

## 设备运行流程

将产品输送到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品。

## 设备材质

1. 设备外漏部分，接气部分及物料接触部分禁用含有铜·铅·锌金属材质配件。
2. 整机机头·机架为碳钢喷塑。
3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。

### 一、性能参数：

开关电源：380V50HZ

输出功率：3.5KW

封口长度：800mm

封口总宽：10mm

抽真空嘴长度：400mm可逗留在一切高度工作中操作便捷

封口处间距地面高度：1000-1600mm（可定做）

脚间隔：900mm（可定做）包装产品的净重：不分，商品立即放到地面或生产流水线上操作。

控制方式：触摸显示屏PLC控制

机械泵型号规格：380V020型