

# 福建可编程高低温交变湿热试验箱真实厂家

产品名称	福建可编程高低温交变湿热试验箱真实厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	20016.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

福建可编程高低温交变湿热试验箱真实厂家控制系统：

- 1：控制器：进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器
- 2：控制精度范围：设定精度：温度0.1 ，指示精度：温度0.1
- 3：温度控制：采用A级铂金电阻（PT100） /MV
- 4：加热系统：全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
- 5：循环系统 耐高温低噪音离心式电机，多叶式离心风轮
- 6：解析度;  $\pm 0.1$

目前市场上的高低温冷热冲击试验箱的冷却分为两种：风冷（利用空气循环带走热量）和水冷（用水循环来带走热量），以达到冷却的目的。对于这两种冷方式的选择应该有着怎样的标准呢？咱们先看仪器的型号大小，普通冲击温度-40~150 的容量100L以内，测试产品不带负载的，基本上用风冷式，对于试验适用性高，而超出这个范围小编就建议配水塔，用水冷式了再次看使用场地，风冷式对于冷热冲击试

试验箱放置的场地有一定的温度要求，也就是需要所放置地配备空调使用环境温度范围建议为25℃左右；而水冷式的对使用场所温度没有要求，但需要配冷却水塔，那么就需要有安装水塔或者方便安装水塔的场地。