

苏威PPA A-4122

产品名称	苏威PPA A-4122
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	特性:耐化学性良好 型号:A-4122 品牌:Amodel
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

苏威PPA A-4122

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PPA特性:

PPA 强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

与PA46相比:

PPA具有比PA46更高的热稳定性；

PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；

PPA具有比PA46更好的耐化学性；

PPA塑料主要应用:

PPA汽车部件

包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；

芯片组和插座、杯体焊接支座；

PPA片状电容器

、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；

用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；

连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件

PPA塑胶原料

:PPA荷兰物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性

PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上

PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0

PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB

PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0

PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境

PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等

PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色